

Teknik bilgiler

# HC 119iD



**Altyapı silindirleri Seri HC**  
Düz tamburlu altyapı silindiri

**H305**

## ÖNE ÇIKANLAR

- > Sınıfının en iyisi güce ve ECO moduna sahip CEV Stage V motor
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Yüksek sıkıştırma performansı
- > Sezgisel ve dilden bağımsız çalışma
- > Kolay bakım ve servis
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür

## TEKNİK BİLGİLER HC 119iD (H305)

## Ağırlıklar

ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	11180
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	10535
Çalışma ağırlığı maks.	kg	13360
Aks yükü, ön/arka	kg	6220/4960
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	8300/5060
Statik çizgisel yük	kg/cm	29,1
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		39,6/VM3
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	2480

## Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	5989
Toplam yüksekliği	mm	3067
Yükleme yüksekliği, en az	mm	3067
Aks mesafesi	mm	2992
Toplam genişlik	mm	2280
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	470
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	500/500
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4260
Eğim açısı, önde/arkada	°	41/27

## Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1504
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	25
Tambur türü, ön		düz

## Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		AW 23.1-26 8 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2140
Lastik sayısı, arka		2

## Dizel motor

Üretici		
Tip		H4C510122
Silindir, adet		4
Güç SAE J1995, kW/HP/rpm		74/99,2/2200
Emisyon standardı		CEV V
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF-SCR

## Sürüş tahriği

Hız, çalışma vitesi	km/h	0-7,0
Hız, nakliye vitesi	km/h	0-12,0
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	48/53

## Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	30/35
Genlik, ön, I/II	mm	1,93/0,85
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	241/145

## Direksiyon

Direksiyon tahdidi +/-	°	33
Direksiyon açısı +/-	°	10

## Direksiyon

Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
-----------------	--	---------------------------

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	270
AdBlue/DEF deposu, kapasite	L	24,0

## Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	106

## DONANIM

Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Tek taraftan çıkışlı operatör platformu | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Yatay koltuk ayarı | 1 sürüş kolu | EKO mod | Eğilebilir motor kaputu | Hidrostatik direksiyon | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Acil durma | Ayarlanabilir sıyırıcı | Ana akü şalteri | Ön vagonda hortum koruması

## ÖZEL DONANIM

Keçi ayağı kabuğu | Hızölçer | ROPS üzerinde çalışma aydınlatması, 2'li, High Power LED | Otomatik vibrasyon sistemi