

Tekniske spesifikasjoner

# HC 119iD



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med glattrommel

**H305**

## HØYDEPUNKTER

- > CEV Stage V-motor med beste kraft i klassen og med ECO-modus
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Høy komprimeringsytelse
- > Intuitiv og språknøytral drift
- > Enkel vedlikehold og service
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 119iD (H305)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	11180
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	10535
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	13360
Aksellast, foran/bak	kg	6220/4960
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	8300/5060
Statisk linjelast, foran	kg/cm	29,1
Fransk klassifisering, verdi/klasse		39,6/VM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2480
Mål maskin		
Totalengde	mm	5989
Totalhøyde	mm	3067
Høyde lasting, min.	mm	3067
Akselavstand	mm	2992
Totalbredde	mm	2280
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	470
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	500/500
Svingradius, indre	mm	4260
Helningsvinkel, foran/bak	°	41/27
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstørrelse, foran	mm	25
Trommeltype, foran		glatt
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 8 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2140
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		
Type		H4C510122
Sylindere, antall		4
Effekt SAE J1995, kW / hk / o/min		74/99,2/2200
Utslippsstandard		CEV V
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-7,0
Hastighet, transport	km/h	0-12,0
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	48/53
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/35
Amplitude, foran, I/II	mm	1,93/0,85
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	241/145
Styring		
Styrevinkel +/-	°	33

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	270
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	24,0
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	106

## UTSTYR

Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Førerplattform med innstigning på én side | Vibrasjonsisolert førerplattform | Lengdejustering | 1 kjørespak | ECO-modus | Panser som kan vippe | Hydrostatisk styring | 3-punkts svingledd | Nødstop | Justerbare avskrapere | Batteriskillebryter | Slangebeskyttelse på fronten

## SPESIALUTFØRELSE

Padfoot-hylse | Hastighetsmåler | Arbeidslys på ROPS, dobbelt, High Power LED | Vibrasjonsautomatikk