

Technische gegevens

# HC 139iD



**Verdichtingswalsen Serie HC**  
Verdichtingswals met gladde rol

**H305**

## HIGHLIGHTS

- > Krachtige CEV Stage V-motor met ECO-modus
- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Hoge verdichtingsprestaties
- > Intuïtieve en taalneutrale bediening
- > Gemakkelijk onderhoud en service
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats

**TECHNISCHE GEGEVENS HC 139iD (H305)**

Gewichten		
Bedrijfgewicht met ROPS	kg	13160
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	12515
Bedrijfgewicht max.	kg	15340
Asbelasting, voor / achter	kg	7460/5700
Aslast bij bedrijfgewicht max., voor/achter	kg	9540/5800
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	34,9
Franse classificatie, waarde/klasse		48,8/VM3
Wielbelasting per band, achter	kg	2850
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	5989
Totale hoogte	mm	3067
Hoogte verlading, min.	mm	3067
Asafstand	mm	2992
Totale breedte	mm	2410
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	470
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	500/500
Bochtstraal, binnen	mm	4260
Hellingshoek, voor/achter	°	41/27
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1504
Roldikte, voor	mm	25
Rolsoort, voor		glad
Afmetingen banden		
Bandmaat, achter		AW 23.1-26 8 PR
Breedte over band, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2
Dieselmotor		
Fabrikant		
Type		H4C513022
Cilinders, aantal		4
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		95,6/128/2200
Uitlaatgasnorm		CEV V
Afvoergasbehandeling		DOC-DPF-SCR
Rijaandrijving		
Snelheid, werkstand	km/h	0-7,0
Snelheid, transportstand	km/h	0-12,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	48/53
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	30/35
Amplitude, voor, I/II	mm	2,08/0,90
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	241/145
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	33
Slingerhoek +/-	°	10

Stuurinrichting		
Besturing, soort		Knikbesturing
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	270
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	106

**UITRUSTING**

Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bestuurdersplaats met opstap aan een zijde | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Lengteverstelling stoel | 1 rijhendel | ECO-modus | Kantelbare motorkap | Hydrostatische besturing | 3-punts zwenkkoppeling | Noodstop | Afstrijker instelbaar | Accuschakelaar | Slangbescherming aan voorstel

**SPECIALE UITVOERING**

Stampvoetbehuizing | Snelheidsmeter | Werkverlichting op ROPS, 2-voudig, High Power LED | Trilautomaat