

Tehnilised andmed

# HC 139iD



**Pinnaserullid Seeria HC**

Teerull silevaltsiga

**H305**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > CEV Stage V mootor, mis on oma klassi parima võimsusega ja ECO-režiimiga.
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Kõrge tihendusvõime
- > Intuiitiivne ja keeleneutraalne töö
- > Lihtne hooldus ja korrashoid
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile

## TEHNILISED ANDMED HC 139iD (H305)

## Kaalud

Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	13160
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	12515
Töökaal, max	kg	15340
Teljekoormus, ees/taga	kg	7460/5700
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	9540/5800
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	34,9
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		48,8/VM3
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2850

## Masina mõõtmised

Kogupikkus	mm	5989
Kogukõrgus	mm	3067
Laadimiskõrgus, min	mm	3067
Teljevahe	mm	2992
Kogulaius	mm	2410
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	470
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	500/500
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4260
Ülendinurk, ees/taga	°	41/27

## Valtside mõõtmised

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1504
Valtsi paksus, ees	mm	25
Valtsi liik, ees		sile

## Rehvide mõõtmised

Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 8 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2140
Rehvide arv, taga		2

## Diiselmootor

Tootja		
Tüüp		H4C513022
Silindrid, kogus		4
Võimsus SAE J1995, kW/HP/pöör minutis		95,6/128/2200
Heitgaasinorm		CEV V
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR

## Sõidujam

Kiirus, töökäik	km/h	0-7,0
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-12,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	48/53

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/35
Amplituud, ees, I/II	mm	2,08/0,90
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	241/145

## Rool

Roolinurk +/-	°	33
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	270
------------------	---	-----

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	106

## VARUSTUS

Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Ühelt poolt ligipääsetav juhikabiin | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Istme pikisuunas reguleerimine | 1 juhtkang | ECO-režiim | Kallutatav mootorikate | Hüdrostaatiline rool | 3-punkti-pendelkäändliigend | Hädaseiskamine | Kaabitsad, reguleeritavad | Aku lahklüliti | Voolikukaitse esiraamil

## ERIVARUSTUS

Klotsvaltsi poolmed | Spidomeeter | | Töötuli turvakaarel (ROPS), 2 tk, High Power LED | Vibratsiooniautomaatika