

Tekniske spesifikasjoner

# HC 139iD



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med glattrommel

**H305**

## HØYDEPUNKTER

- > CEV Stage V-motor med beste kraft i klassen og med ECO-modus
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Høy komprimeringsytelse
- > Intuitiv og språknøytral drift
- > Enkel vedlikehold og service
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 139iD (H305)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	13160
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	12515
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	15340
Aksellast, foran/bak	kg	7460/5700
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	9540/5800
Statisk linjelast, foran	kg/cm	34,9
Fransk klassifisering, verdi/klasse		48,8/VM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2850
Mål maskin		
Totalengde	mm	5989
Totalhøyde	mm	3067
Høyde lasting, min.	mm	3067
Akselavstand	mm	2992
Totalbredde	mm	2410
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	470
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	500/500
Svingradius, indre	mm	4260
Helningsvinkel, foran/bak	°	41/27
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstørrelse, foran	mm	25
Trommeltype, foran		glatt
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 8 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2140
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		
Type		H4C513022
Sylindere, antall		4
Effekt SAE J1995, kW / hk / o/min		95,6/128/2200
Utslippsstandard		CEV V
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-7,0
Hastighet, transport	km/h	0-12,0
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	48/53
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/35
Amplitude, foran, I/II	mm	2,08/0,90
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	241/145
Styring		
Styrevinkel +/-	°	33

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	270
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	106

## UTSTYR

Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Førerplattform med innstigning på én side | Vibrasjonsisolert førerplattform | Lengdejustering | 1 kjørespak | ECO-modus | Panter som kan vippe | Hydrostatisk styring | 3-punkts svingledd | Nødstop | Justerbare avskrapere | Batteriskillebryter | Slangebeskyttelse på fronten

## SPESIALUTFØRELSE

Padfoot-hylse | Hastighetsmåler | | Arbeidslys på ROPS, dobbelt, High Power LED | Vibrasjonsautomatikk