

Tehnički podaci

# HC 139iD



**Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC**  
Samohodni valjak, pegla-guma, sa glatkim omotačem

H305

## NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Visoka kompaktilnost
- > Jednostavno održavanje i servisiranje
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem

## TEHNIČKI PODACI HC 139iD (H305)

Težine		
Radna težina sa ROPS-om	kg	13160
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	12515
Radna težina maks.	kg	15340
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	7460/5700
Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	9540/5800
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	34,9
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		48,8/VM3
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	2850

Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	5989
Ukupna visina	mm	3067
Visina tovara, min.	mm	3067
Međuosovinsko rastojanje	mm	2992
Ukupna širina	mm	2410
Maksimalna radna širina	mm	2140
Rastojanje od tla, sredina	mm	470
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	500/500
Radius kružnog traga, unutra	mm	4260
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	41/27

Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred	mm	2140
Prečnik omotača, napred	mm	1504
Debljina omotača, napred	mm	25
Vrsta omotača, napred		glatki

Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, nazad		AW 23.1-26 8 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	2140
Broj pneumatika, nazad		2

Dizel motor		
Proizvođač		
Tip		H4C513022
Cilindar, broj		4
Snaga SAE J1995, kW/HP/obr/min		95,6/128/2200
Standard za emisije izduvnih gasova		
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF-SCR

Pogon za kretanje		
Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-7,0
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-12,0
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	48/53

Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	30/35

Vibracija		
Amplituda, napred, I/II	mm	2,08/0,90
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	241/145

Upravljač		
Upravljački ugao +/-	°	33
Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	270

Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	106

## OPREMA

Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Platforma vozača sa jednostranim usponom | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Uzdužno pomeranje sedišta | 1 upravljačka poluga | ECO režim | Preklopiva hauba motora | Hidrostatički upravljač | Zglobno klatno sa 3 tačke | Hitno zaustavljanje | Podesivi strugač | Prekidač odvajanja akumulatora | Zaštita creva na prednjim kolima

## POSEBNA OPREMA

Obloge sa bodljama (jež) | Merač brzine | | Vibrirajuća automatika