

Tekniska data

HC 139iD



Envalsvältar Serie HC

Envalsvält med slät vals

H305

HÖJDPUNKTER

- > Kraftfull EV Stage V-motor med ECO-läge
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Hög kompakteringsprestanda
- > Intuitiv och språkneutral användning
- > Enkel underhåll och service
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats

TEKNISKA DATA HC 139iD (H305)

Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	13160
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	12515
Tjänstevikt max.	kg	15340
Axellast, fram/bak	kg	7460/5700
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	9540/5800
Statisk linjelast, fram	kg/cm	34,9
Fran. klassificering värde/klass		48,8/VM3
Hjullast per däck, bak	kg	2850

Mått maskin

Total längd	mm	5989
Total höjd	mm	3067
Hög lastning, min.	mm	3067
Axelavstånd	mm	2992
Total bredd	mm	2410
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	470
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	500/500
Spårkretsradie, inre	mm	4260
Frigångsvinkel, fram/bak	°	41/27

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	25
Valstyp, fram		Slät

Mått däck

Däckdimension, bak		AW 23.1-26 8 PR
Däckbredd, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		
Typ		H4C513022
Cylinder, antal		4
Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min		95,6/128/2200
Avgasnorm		CEV V
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Framdrivning

Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-7,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	48/53

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/35
Amplitud, fram, I/II	mm	2,08/0,90
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	241/145

Styrning

Styrutslag	°	33
Rotationsvinkel +/-	°	10

Styrning

Styrning, typ		Midjstyrning
---------------	--	--------------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	270
-----------------------	---	-----

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	106

UTRUSTNING

Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Förarplats med uppstigning på en sida | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Sätelängdjustering | 1 körspak | ECO-läge | Fällbar motorhuv | Hydrostatisk styrning | Trepunkts midjeled | NÖDSTOPP | Avstrykare inställningsbar | Batterifrånskiljare | Slangskydd på framvagnen

EXTRAUTRUSTNING

Padfotsskal | Hastighetsmätare | Arbetsbelysning på ROPS, 2 st. High Power LED | Vibrationsautomatik