

Tekniset tiedot

HC 130 VIO



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC
Yksivalssinen tiivistin VIO-valssilla

H313

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tiivistysjärjestelmä VIO- tärä tai oskillointi
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 130 VIO (H313)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	12355
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	12305
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	11310
Työpaino, maks.	kg	16800
Akselikuorma, edessä/takana	kg	7015/5340
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	9250/9040
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	32,78
Ransk. luokitus, arvo/luokka		
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2670

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	6117
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3054
Akseliväli	mm	3266
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
Raideympyrän säde, sisä	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	34,2/23,7

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	20
Valssityyppi, edessä		sileä

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2122
Renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori

Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		112/152,3/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		112/150,0/2200
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsittely		-

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,5
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	52/58

Tärinä

Tärytaajuus	Hz	33
Amplitudi, täry	mm	1,95
Keskipakovoima, täry	kN	280

Oskillaatio

Oskillaatiovoima	kN	295,7
Oskillaatiotaajuus	Hz	34
Tangentiaalinen amplitudi, oski	mm	1,61

Ohjaus

Ohjaukulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	280
---------------------------	---	-----

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	108
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	106

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaatonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmityksellä (FOPS, St. I) | Ajopiirturi | Smart Compact | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, maanrakennus | Junttajalkakuori | Lisälevytiivistimet | Smart Compaction Meter (SCM) | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella