

Tekniske data

HC 160



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattromle

H313

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 160 (H313)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	15220
Driftsvægt med ROPS	kg	15000
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	14135
Driftsvægt maks.	kg	18590
Akseltryk, forrest/bagest	kg	9985/5235
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	13010/5580
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	46,66
Fran. klassificering, værdi/klasse		65,07/VM4
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	2617,5

Mål, maskine

Samlet længde	mm	6315
Samlet højde med kabine	mm	3054
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3054
Akselafstand	mm	3266
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	461
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	477/477
Sporkredsradius, indvendig	mm	4131
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	34,2/23,7

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1504
Tromletykkelse, forrest	mm	45
Tromletype, forrest		glat

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2122
Antal dæk, bagest		2

Dieselmotor

Producent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		112/152,3/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		112/150,0/2200
Emissionsstandard		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,5
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	52/58

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	30/36
Amplitude, forrest, I/II	mm	2,05/1,10
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	290/220

Styring

Styrevinkel +/-	°	35
Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	280
------------------------	---	-----

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækket | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme (FOPS, trin I) | | Fartskriver | | Smart Compact | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, jordarbejde | Stamperfodslidplader | Monteringspladevibrator | Smart Compaction Meter (SCM) | | Arbejdsprojektør | Kølerhjelm med elektrisk komfortåbning