

Tehnilised andmed

HC 110 C



Pinnaserullid Seeria HC
Teerull silevaltsiga

H311

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 110 C (H311)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	11815
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	11415
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	10770
Töökaal, max	kg	15110
Teljekoormus, ees/taga	kg	6485/5330
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	9530/5580
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	30,30
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		40,94/VM3
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2665

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	6117
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3054
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Kogukõrgus koos plastist kaitsekatusega	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3054
Teljevahe	mm	3266
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	461
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	477/477
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4131
Ülendinurk, ees/taga	°	34,2/23,7

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1504
Valtsi paksus, ees	mm	25
Valtsi liik, ees		sile

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2122
Rehvide arv, taga		2

Diiselmootor

Tootja		JOHN DEERE
Tüüp		JDPS 4045PTE
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		112/152,3/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör minutis		112/150,0/2200
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Heitgaasiklass		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi järeltöötlus		-

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,5
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC

Sõiduajam

Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	58/64
---	---	-------

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/33
Amplituud, ees, I/II	mm	1,95/0,85
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	250/130

Rool

Roolinurk +/-	°	35
Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	280
------------------	---	-----

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin küttega (FOPS, I aste) | Tahhograaf | Protsessandmete liides kolmandate pakkujate süsteemidele, mullatööd | Klotsvaltsi poolmed | JDLink ettevalmistus | töötuled | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott