

技術資料

# HC 110 C



路機 系列 HC | H311  
光輪式鋼輪路機

## 加亮

- > 高能
- > 的駕員平台，搭配Easy Drive操作概念
- > Hammtronic 提供高適性、安全性和減少排放
- > 定制的配置可能性和的選項
- > Digital ready

## 技術資料 HC 110 C (H311)

## 重量

含駕駛室的操作重量	kg	11815
含 ROPS 的操作重量	kg	11415
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	10770
最大操作重量	kg	15110
輪軸負載, 前/後	kg	6485/5330
	kg	9530/5580
態線性負載, 前方	kg/cm	30,30
法分類, 資料/等級		40,94/VM3
個輪胎的負載, 後方	kg	2665

## 機器尺寸

長度	mm	6117
含駕駛室的高度	mm	3054
含 ROPS 的高度	mm	3054
含防護車頂的高度, 塑	mm	3054
高度, 載, 最小	mm	3054
軸距	mm	3266
含駕駛室的度	mm	2474
最大工作度	mm	2140
離地間隙, 中央	mm	461
左側/右側貼高度	mm	477/477
半, 側	mm	4131
傾斜角, 前/後	°	34,2/23,7

## 輪尺寸

輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1504
輪厚度, 前方	mm	25
輪類型, 前方		平滑

## 車輪尺寸

輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 12 PR
含輪胎的度, 後方	mm	2122
輪胎, 後方		2

## 柴油引

製造商		JOHN DEERE
類型		JDPS 4045PTE
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		112/152,3/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		112/150,0/2200
排放准		盟 IIIA 級/美環境保護署 3 級
排放標準		UN ECE R96 (Tier 3)
排後理		-

## 動

速度, 無限動	km/h	0 - 11,5
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	58/64

## 振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	30/33
振幅, 前方, I/II	mm	1,95/0,85
離心力, 前方, I/II	kN	250/130

## 向

向角度 +/-	°	35
動角度 +/-	°	max. 12
向, 類型		接式向

## 油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	280
---------	---	-----

## 音量

功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	103

## 設備

12 伏座 (2 面) | 2 個大的工作和後視鏡 | 3 接機構 | 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 模式 | 速度預選 | 前車軟管保護 | 振動解操作台 | 自動振動系統

## 選配設備

|| 行車記儀 || | 凸塊 || | | 照明燈 | 動機電動適性開口