

Tekniske spesifikasjoner

HC 130 C P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefottrommel

H313

HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse
- > Romslig førerplattform med enkel kjørekonsept
- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 130 C P (H313)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	13350
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	13000
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	12305
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	14800
Aksellast, foran/bak	kg	8160/5190
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	9230/5570
Statisk linjelast, foran	kg/cm	38,13
Fransk klassifisering, verdi/klasse		51,44/VPM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2595

Mål maskin		
Totalengde	mm	6117
Totalhøyde med hytte	mm	3054
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Totalhøyde med beskyttelsestak, plast	mm	3054
Høyde lasting, min.	mm	3054
Akselavstand	mm	3266
Totalbredde med hytte	mm	2474
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	461
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	477/477
Svingradius, indre	mm	4131
Helningsvinkel, foran/bak	°	33,7/23,7

Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1707
Trommelstørrelse, foran	mm	20
Trommeltype, foran		Stampefot
Stampeføttenes høyde	mm	112
Stampeføtter, antall		130

Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		TR 23.1/18-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2154
Antall dekk, bak		2

Dieselmotor		
Produsent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		112/152,3/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		112/150,0/2200
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Utslippstrinn		UN ECE R96 (Tier 3)
Eksosetterbehandling		-

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,6

Kjøredrift		
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	59/66

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
Amplitude, foran, I/II	mm	1,90/1,05
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	290/220

Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	280

Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisoleret førerplattform | Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme (FOPS, nivå I) | | Fartsskriver | | Smart Compact | Prosessdatagrensensnitt for tredjeparts systemer, jordarbeid | Platevibrator | Smart Compaction Meter (SCM) | | Arbeidsllys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning