

Tekniske data

HC 130 P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefodstromle

H313

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 130 P (H313)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	13300
Driftsvægt med ROPS	kg	12950
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	12255
Driftsvægt maks.	kg	14760
Akseltryk, forrest/bagest	kg	8135/5165
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	9210/5550
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	38,01
Fran. klassificering, værdi/klasse		51,31/VPM3
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	2582,5

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	6117
Samlet højde med kabine	mm	3054
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Samlet højde med tag, plast	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3054
Akselafstand	mm	3266
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	461
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	477/477
Sporkredsradius, indvendig	mm	4131
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	33,7/23,7

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1707
Tromletykkelse, forrest	mm	20
Tromletype, forrest		Stampefod
Højde af stampefodder	mm	112
Stampefodder, antal		130

Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		TR 23.1/18-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2154
Antal dæk, bagest		2

Dieselmotor		
Producent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		112/152,3/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		112/150,0/2200
Emissionsstandard		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,6

Køredrev		
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	55/61

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	30/36
Amplitude, forrest, I/II	mm	1,90/1,05
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	290/220

Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	280

Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts- pendulknækled | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingsningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme (FOPS, trin I) | | Fartskriver | | Smart Compact | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, jordarbejde | Monteringspladevibrator | Smart Compaction Meter (SCM) | | Arbejdsprojektør | Kølerhjelm med elektrisk komfortåbning