

Tekniset tiedot

# HC 130 P



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC**  
Yksivalssinen tiivistin junttajakavalssilla

**H313**

## KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

## TEKNISET TIEDOT HC 130 P (H313)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	13300
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	12950
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	12255
Työpaino, maks.	kg	14760
Akselikuorma, edessä/takana	kg	8135/5165
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	9210/5550
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	38,01
Ransk. luokitus, arvo/luokka		51,31/VPM3
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2582,5
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6117
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus suojakatoksella, muovia	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3054
Akseliväli	mm	3266
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
Raideympyrän säde, sisä	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	33,7/23,7
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1707
Valssin vahvuus, edessä	mm	20
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	112
Junttajalat, lukumäärä		130
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		TR 23.1/18-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2154
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		112/152,3/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		112/150,0/2200
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsittely		-

Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,6
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	55/61
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/36
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/1,05
Keskispakovoima, edessä, I/II	kN	290/220
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	280
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

## VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka

## ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmityksellä (FOPS, St. I) | Ajopiirturi | Smart Compact | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, maanrakennus | Lisälevytiivistin | Smart Compaction Meter (SCM) | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella