

Techniniai duomenys

HC 130 P



Grunto volai Serija HC

Grunto volas su būgnu su kumšteliniais segmentais

H313

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Aukštas suspaudimo veikimas
- > Erdvu vairuotojo platforma su Easy Drive valdymo koncepcija
- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HC 130 P (H313)

| Svoriai | | |
|---|-------|------------|
| Darbinis svoris su kabina | kg | 13300 |
| Darbinis svoris su ROPS | kg | 12950 |
| Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS | kg | 12255 |
| Maks. darbinis svoris | kg | 14760 |
| Ašių apkrova, priekyje / gale | kg | 8135/5165 |
| Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale | kg | 9210/5550 |
| Statinė linijinė apkrova, priekyje | kg/cm | 38,01 |
| Pranc. klasifikacija, vertė / klasė | | 51,31/VPM3 |
| Rato apkrova vienai padangai, gale | kg | 2582,5 |

| Mašinos matmenys | | |
|--|----|-----------|
| Bendras ilgis | mm | 6117 |
| Bendras aukštis su kabina | mm | 3054 |
| Bendras aukštis su ROPS | mm | 3054 |
| Bendras aukštis su apsauginiu stogu, plastikiniu | mm | 3054 |
| Pakrovimo aukštis, min. | mm | 3054 |
| Bazė | mm | 3266 |
| Bendras plotis su kabina | mm | 2474 |
| Maksimalus darbinis plotis | mm | 2140 |
| Prošvaisa, viduryje | mm | 461 |
| Prošvaisa, kairėje ir dešinėje | mm | 477/477 |
| Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis | mm | 4131 |
| Nuolydžio kampas, priekyje / gale | ° | 33,7/23,7 |

| Būgnų matmenys | | |
|----------------------------------|----|-----------------------|
| Būgno plotis, priekyje | mm | 2140 |
| Būgno skersmuo, priekyje | mm | 1707 |
| Būgno storis, priekyje | mm | 20 |
| Būgno tipas, priekyje | | Kumštelinis segmentas |
| Kumštelinių segmentų aukštis | mm | 112 |
| Kumšteliniai segmentai, skaičius | | 130 |

| Padangų matmenys | | |
|---------------------------|----|---------------------|
| Padangų dydis, gale | | TR 23.1/18-26 12 PR |
| Plotis virš padangų, gale | mm | 2154 |
| Padangų kiekis gale | | 2 |

| Dyzelinis variklis | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| Gamintojas | | JOHN DEERE |
| Rūšis | | JDPS 4045PTE |
| Cilindrai, skaičius | | 4 |
| Galia ISO 14396, kW / AG / rpm | | 112/152,3/2200 |
| Galia SAE J1349, kW / HP / rpm | | 112/150,0/2200 |
| Išmetamųjų dujų standartas | | ES IIIA etapas / EPA 3 pakopa |
| Išmetamųjų dujų pakopa | | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema | | - |

| Pavara | | |
|--|------|------------|
| Tolygus greitis | km/h | 0 - 11,6 |
| Reguliuojamas, be pakopų | | HAMMTRONIC |
| Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos | % | 55/61 |

| Vibracija | | |
|-----------------------------------|----|-----------|
| Vibracijos dažnis, priekyje, I/II | Hz | 30/36 |
| Amplitudė, priekyje, I/II | mm | 1,90/1,05 |
| Išcentrinė jėga, priekyje, I/II | kN | 290/220 |

| Vairavimas | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|
| Vairavimo kampas + / - | ° | 35 |
| Svyravimo kampas + / - | ° | max. 12 |
| Vairavimo mechanizmas, tipas | | Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas |

| Bako talpa / pripildymo kiekis | | |
|--------------------------------|---|-----|
| Degalų bakas, talpa | L | 280 |

| Garso lygis | | |
|--|-------|-----|
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas | db(A) | 106 |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai | db(A) | 104 |

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio reguliatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema

SPEC. ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu (FOPS, I pakopa) | | Tachografas | | Smart Compact | Proceso duomenų sąsaja trečiųjų šalių sistemoms, žemės darbai | Pritvirtinamas plokščiasis tankintuvas | Smart Compaction Meter (SCM) | | Darbinis žibintas | Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija