

Tekniska data

HC 160 P



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med padfotsvals

H313

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 160 P (H313)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	15430
Tjänstevikt med ROPS	kg	15210
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	14345
Tjänstevikt max.	kg	17050
Axellast, fram/bak	kg	10195/5235
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	11470/5580
Statisk linjelast, fram	kg/cm	47,64
Fran. klassificering värde/klass		64,3/VP4
Hjullast per däck, bak	kg	2617,5

Mått maskin

Total längd	mm	6315
Total höjd med hytt	mm	3054
Total höjd med	mm	3054
Totalhöjd med skyddstak, plast	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3054
Axelavstånd	mm	3266
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	461
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	477/477
Spårkretsradie, inre	mm	4131
Frigångsvinkel, fram/bak	°	33,7/23,7

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1697
Valstjocklek fram	mm	30
Valstyp, fram		Padfot
Padfötternas höjd	mm	112
Padfötter Antal		130

Mått däck

Däckdimension, bak		TR 23.1/18-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2154
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PTE
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		112/152,3/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		112/150,0/2200
Avgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Utsläppsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,6
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC

Framdrivning

Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	55/61
--------------------------------------	---	-------

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/36
Amplitud, fram, I/II	mm	1,90/1,05
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	290/220

Styrning

Styrutslag	°	35
Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjstyrning

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	280
-----------------------	---	-----

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme (FOPS, steg I) | Färdskrivare | Smart Compact | Processdatagränssnitt för system från tredje part, markarbete | Buren plattkompaktor | Smart Compaction Meter (SCM) | Arbetsstrålkastare | Motorhuv med elektrisk komfortöppning