

Технічні параметри

# HC 160 P



**Ґрунтові котки Серія HC**  
Ґрунтовий коток з кулачковим вальцем

**H313**

## ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Висока компактність
- > Простора платформа водія з концепцією простого керування Easy Drive
- > Hammtronic для високого комфорту, безпеки та зниження викидів
- > Можливості індивідуальної конфігурації та широкий спектр опцій
- > Digital ready

**ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HC 160 P (H313)**

**Вага**

Робоча маса з кабіною	kg	15430
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	15210
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	14345
Макс. робоча маса	kg	17050
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	10195/5235
Навантаження на вісь за робочої маси макс., спереду/ззаду	kg	11470/5580
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	47,64
Франц. класифікація, значення/клас		64,3/VPМ4
Навантаження на шину ззаду	kg	2617,5

**Розміри машини**

Загальна довжина	mm	6315
Загальна висота з кабіною	mm	3054
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	3054
Загальна висота із захисним пластиковим навісом	mm	3054
Висота завантаження, мін.	mm	3054
Відстань між осями	mm	3266
Загальна ширина з кабіною	mm	2474
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній провіт, по центру	mm	461
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	477/477
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	4131
Кут звису, спереду/ззаду	°	33,7/23,7

**Розміри вальця**

Ширина вальця спереду	mm	2140
Діаметр вальця спереду	mm	1697
Товщина обичайки вальця спереду	mm	30
Вид вальця, спереду		Кулачок
Висота кулачків	mm	112
Кількість кулачків		130

**Розміри шин**

Розміри шин ззаду		TR 23.1/18-26 12 PR
Ширина над шинами ззаду	mm	2154
Кількість шин ззаду		2

**Дизельний двигун**

Виробник		JOHN DEERE
Тип		JDPS 4045PTE
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		112/152,3/2200

**Дизельний двигун**

Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		112/150,0/2200
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Рівень токсичності вихлопних газів		UN ECE R96 (Tier 3)
Система нейтралізації відпрацьованих газів		-

**Привод ходового механізму**

Швидкість, плавне регулювання	km/h	0 - 11,6
Плавне регулювання		HAMMTRONIC
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	55/61

**Вібрація**

Частота вібрації спереду, I/II	Hz	30/36
амплітуда спереду, I/II	mm	1,90/1,05
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	290/220

**Рульове управління**

Кут повороту +/-	°	35
Кут коливання +/-	°	max. 12
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами

**Об'єм бака/місткість**

Паливний бак, об'єм	L	280
---------------------	---	-----

**Рівень гучності**

Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	104

**КОМПЛЕКТАЦІЯ**

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | 3-точкове шарнірне з'єднання | Панель приладів із дисплеями, індикаторами і функціональними кнопками | Концепція керування Easy Drive | Режим ECO | Попереднє налаштування швидкості | Захист шланга на передній напіврамі | Віброізольована платформа оператора | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації

**ОПЦІЯ**

Кабіна з захистом ROPS із системою опалення (FOPS, рівень I) | Тахограф | Smart Compact | Інтерфейс передавання технологічних даних для систем сторонніх виробників, земляні роботи | Навісний плитковий ущільнювач | Smart Compaction Вимірювач (SCM) | Фари робочого освітлення | Капот двигуна з електрозамком