

Техникалық сипаттамалар

HD 109i VV



Тандем роликтері Серия HD

Екі вибрация барабаны бар тандем ролигі

H306

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > CEV Stage V қозғалтқыш технологиясы класындағы ең жақсы қуат пен экологиялық таза технология
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Жеңіл қызмет көрсету мүмкіндігі
- > Интуитивті және тілдік бейтарап жұмыс
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Бағдарламаланатын суару жүйесі

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD 109i VV (H306)

Салмақтар		
Күн шатыры бар жұмыс салмағы	kg	10070
Кабинысы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	9335
Жұмыс салмағы макс.	kg	10530
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	5090/4980
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	30,3/29,6
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		24,6/VT1
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4810
Жалпы биіктігі	mm	3027
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2660
Білік аралық арақашықтық	mm	3510
Жалпы ені	mm	1928
Максималды жұмыс ені	mm	1780
Жол жарығы, орталық	mm	343
Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң	mm	705/705
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4151
Габаритті таңғыштар		
Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1680/1680
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	1200/1200
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	17/17
Бинт түрі, алдыңғы жағы		teric
Таңғыш түрі, артқы		teric
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	100
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		JOHN DEERE
Түрі		EWX 2.9
Цилиндр, саны		3
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		55/75/2200
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		55/74/2200
Пайдаланылған газ нормасы		CEV IV
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, Жұмыс	km/h	0-7
Жылдамдық, Көлік дәлізі	km/h	0-13,8
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	25/35
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	42/50
Вибрация жиілігі, артқы, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,66/0,37
Амплитуда, артқы, I/II	mm	0,66/0,37

Вибрация		
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	75/60
Центрифугалық күші, артқы, I/II	kN	75/60
Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	38
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	156
Су ыдысы, құрамы	L	700
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	107

АППАРАТУРА

Солға/оңға өрмелеу тұтқалары | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Орындықты басқару блогы айналмалы | 1 жетек тұтқасы | Ауысу амплитудасы: үлкен/кіші | Алдыңғы және артқы вибрация жеке және қосарланған | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Су деңгейінің көрсеткіші | Авариялық Тоқтату | Белдік тартқышы бар қауіпсіздік белдігі |

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Іздің ауытқуы бар модель | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | | Спидометр | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк | Суық оталдыру құрылғысы