

Tehnički podaci

HD 109i VV



Tandemski valjci Serija HD
Tandemski valjak sa dva vibrirajuća omotača

H306

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Лако сервисирање
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Inteligentni sistem za polivanje vodom

TEHNIČKI PODACI HD 109i VV (H306)

Težine

Radna težina sa krovnom tendom	kg	10070
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	9335
Radna težina maks.	kg	10530
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	5090/4980
Statičko linijsko opterećenje, napred/nazad	kg/cm	30,3/29,6
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		24,6/VT1

Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	4810
Ukupna visina	mm	3027
Visina tovara, min.	mm	2660
Međusovinsko rastojanje	mm	3510
Ukupna širina	mm	1928
Maksimalna radna širina	mm	1780
Rastojanje od tla, sredina	mm	343
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	705/705
Radius kružnog traga, unutr.	mm	4151

Dimenzije omotača

Širina omotača, napred/nazad	mm	1680/1680
Prečnik omotača, napred/nazad	mm	1200/1200
Debljina omotača, napred/nazad	mm	17/17
Vrsta omotača, napred		glatki
Vrsta omotača, nazad		glatki
Odstupanje traga, levo/desno	mm	100

Dizel motor

Proizvođač		JOHN DEERE
Tip		EWX 2.9
Cilindar, broj		3
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		55/75/2200
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		55/74/2200
Standard za emisije izduvnih gasova		CEV IV
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF

Pogon za kretanje

Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-7
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-13,8
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	25/35

Vibracija

Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	42/50
Frekvencija vibriranja, nazad, I/II	Hz	42/50
Amplituda, napred, I/II	mm	0,66/0,37
Amplituda, nazad, I/II	mm	0,66/0,37

Vibracija

Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	75/60
Centrifugalna sila, nazad, I/II	kN	75/60

Upravljač

Upravljački ugao +/-	°	38
Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sistem za polivanje

Polivanje vodom, vrsta		Pritisak
------------------------	--	----------

Sadržaj rezervoara/količina punjenja

Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	156
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	700

Nivo buke

Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	107

OPREMA

Rukohvati za penjanje sa leve/desne strane | Platforma vozača sa obostranim usponom | Obrtno sedište sa komandnom jedinicom | 1 upravljačka poluga | Amplituda, može se prebacivati na: velika/mala | Vibriranje napred i nazad, mogućnost pojedinačnog i dvostrukog uključivanja | Prekidač odvajanja akumulatora | Indikator nivoa vode | Hitno zaustavljanje | Sigurnosni pojas sa namotavačem pojasa |

POSEBNA OPREMA

| Uređaj za presovanje ivica i sečenje | | Merač brzine | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa |