

Të dhënat teknike

HD 99i VV



Rula dysh Seria HD

Rul dysh me dy shtresa lëkundëse

H306

PIKAT KRYESORE

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Sistem inteligjent për spërkatjen me ujë

TË DHËNAT TEKNIKE HD 99i VV (H306)

Peshat		
Pesha e punës me dritaren e diellit	kg	9070
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	8335
Pesha maks. e punës	kg	9530
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	4610/4460
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	27,4/26,5
Klasifikimi franc., vlera/klasa		22,3/VT1
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	4810
Lartësia totale	mm	3027
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2660
Distanca ndërmjet akseve	mm	3510
Gjerësia totale	mm	1828
Gjerësia maksimale e punës	mm	1780
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	343
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	705/705
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	4151
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1680/1680
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	1200/1200
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	17/17
Lloji i shtresës, përpara		e sheshtë
Lloji i shtresës, mbrapa		e sheshtë
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	100
Motor me naftë		
Prodhuesi		JOHN DEERE
Tipi		EWX 2.9
Cilindrat, numri		3
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		55/75/2200
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		55/74/2200
Standardi i emetimit të tymrave		CEV IV
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF
Transmision		
Shpejtësia, proces pune	km/h	0-7
Shpejtësia, proces transporti	km/h	0-13,8
Aftësia ngjyese me/pa dridhje	%	30/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	42/50
Frekuenca e dridhjes, mbrapa, I/II	Hz	42/50
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,66/0,37
Amplituda, mbrapa, I/II	mm	0,66/0,37

Dridhje		
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	75/60
Forca centrifugale, mbrapa, I/II	kN	75/60
Sistem drejtimi		
Këndi i drejtimit +/-	°	38
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	156
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	700
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	107

KONFIGURIMI

Dorezat e ngjitjes, majtas/djathtas | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Njësia e komandimit të ndenjesës, e rrotullueshme | 1 dorezë udhëtimi | Amplituda e aktivizueshme: e madhe/e vogël | Dridhje nga përpara dhe mbrapa dhe me aktivizim unik ose të dyfishtë | Çelës i fikjes së baterisë | Treguesi i gjendjes së ujit | Ndalimi i emergjencës | Rrip sigurie me mekanizëm mbështjellës

KONFIGURIM I VEÇANTË

Versioni me spostim të gjurmës | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Matësi i shpejtësisë | Projektorë pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Pajisje për ndezje të ftohtë