

Tekniset tiedot

HD 99i VV



Tandemjyrät Sarja HD

Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H306

KOHOKOHDAT

- > Tehokas ja ympäristöystävällinen CEV V -moottoritekniologia
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Helppo ylläpidettävyys
- > Intuiitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä

TEKNISET TIEDOT HD 99i VV (H306)

Painot

Käyttöpaino aurinkokaton kanssa	kg	9070
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	8335
Työpaino, maks.	kg	9530
Akselikuorma, edessä/takana	kg	4610/4460
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	27,4/26,5
Ransk. luokitus, arvo/luokka		22,3/VT1

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4810
Kokonaiskorkeus	mm	3027
Kuorman korkeus, min.	mm	2660
Akseliväli	mm	3510
Kokonaisleveys	mm	1828
Maksimaalinen työleveys	mm	1780
Maavara, keskellä	mm	343
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	705/705
Raideympyrän säde, sisä	mm	4151

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä/takana	mm	1680/1680
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1200/1200
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/17
Valssityyppi, edessä		sileä
Valssityyppi, takana		sileä
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	100

Dieselmoottori

Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		EWX 2.9
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55/75/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55/74/2200
Pakokaasunormi		CEV IV
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF

Ajovoimansiirto

Nopeus, työvaihe	km/h	0-7
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-13,8
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,66/0,37
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	75/60
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	75/60

Ohjaus

Ohjauskulma +/-	°	38
Heilahtelukulma +/-	°	10

Ohjaus

Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
----------------	--	-------------

Valelulaiteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	156
Vesisäiliö, sisältö	L	700

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö | 1 ajovipu | Amplitudi kytkettävissä: suuri/pieni | Tärytys edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain | Akun päävirtakytkin | Vedenkorkeuden näyttö | Häätöäily | Kelattava turvavyö

ERIKOISVARUSTUS

Malli raidesiirtymällä | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | | Nopeusmittari | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Kylmäkäynnistysjärjestelmä