

Tehnički podaci

# HD 99i VV



**Tandemski valjci Serija HD**  
Tandemski valjak sa dva vibrirajuća omotača

**H306**

## NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Лако сервисирање
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Inteligentni sistem za polivanje vodom

## TEHNIČKI PODACI HD 99i VV (H306)

## Težine

Radna težina sa krovnom tendom	kg	9070
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	8335
Radna težina maks.	kg	9530
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	4610/4460
Statičko linijsko opterećenje, napred/nazad	kg/cm	27,4/26,5
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		22,3/VT1

## Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	4810
Ukupna visina	mm	3027
Visina tovara, min.	mm	2660
Međusovinsko rastojanje	mm	3510
Ukupna širina	mm	1828
Maksimalna radna širina	mm	1780
Rastojanje od tla, sredina	mm	343
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	705/705
Radius kružnog traga, unutr.	mm	4151

## Dimenzije omotača

Širina omotača, napred/nazad	mm	1680/1680
Prečnik omotača, napred/nazad	mm	1200/1200
Debljina omotača, napred/nazad	mm	17/17
Vrsta omotača, napred		glatki
Vrsta omotača, nazad		glatki
Odstupanje traga, levo/desno	mm	100

## Dizel motor

Proizvođač		JOHN DEERE
Tip		EWX 2.9
Cilindar, broj		3
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		55/75/2200
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		55/74/2200
Standard za emisije izduvnih gasova		CEV IV
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF

## Pogon za kretanje

Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-7
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-13,8
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	30/40

## Vibracija

Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	42/50
Frekvencija vibriranja, nazad, I/II	Hz	42/50
Amplituda, napred, I/II	mm	0,66/0,37
Amplituda, nazad, I/II	mm	0,66/0,37

## Vibracija

Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	75/60
Centrifugalna sila, nazad, I/II	kN	75/60

## Upravljač

Upravljački ugao +/-	°	38
Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

## Sistem za polivanje

Polivanje vodom, vrsta		Pritisak
------------------------	--	----------

## Sadržaj rezervoara/količina punjenja

Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	156
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	700

## Nivo buke

Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	107

## OPREMA

Rukohvati za penjanje sa leve/desne strane | Platforma vozača sa obostranim usponom | Obrtno sedište sa komandnom jedinicom | 1 upravljačka poluga | Amplituda, može se prebacivati na: velika/mala | Vibriranje napred i nazad, mogućnost pojedinačnog i dvostrukog uključivanja | Prekidač odvajanja akumulatora | Indikator nivoa vode | Hitno zaustavljanje | Sigurnosni pojas sa namotavačem pojasa

## POSEBNA OPREMA

| Uređaj za presovanje ivica i sečenje | | Merač brzine | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa |