

Tekniska data

# HD 99i VV



**Tandemvältar Serie HD**  
Tandemvält med två vibrationsvalsar

**H306**

## HÖJDPUNKTER

- > Kraftfull och miljövänlig CEV V-motorteknik
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Lätt att underhålla
- > Intuitiv och språkneutral användning
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Intelligent bevattningssystem

## TEKNISKA DATA HD 99i VV (H306)

## Vikter

Tjänstevikt med skyddstak	kg	9070
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	8335
Tjänstevikt max.	kg	9530
Axellast, fram/bak	kg	4610/4460
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	27,4/26,5
Fran. klassificering värde/klass		22,3/VT1

## Mått maskin

Total längd	mm	4810
Total höjd	mm	3027
Hög lastning, min.	mm	2660
Axelavstånd	mm	3510
Total bredd	mm	1828
Maximal arbetsbredd	mm	1780
Markfrigång, mitten	mm	343
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	705/705
Spårkretsradie, inre	mm	4151

## Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	1680/1680
Valsdiameter fram/bak	mm	1200/1200
Valstjocklek fram/bak	mm	17/17
Valstyp, fram		Slät
Valstyp, bak		Slät
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	100

## Dieselmotor

Tillverkare		JOHN DEERE
Typ		EWX 2.9
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		55/75/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		55/74/2200
Avgasnorm		CEV IV
Avgasefterbehandling		DOC-DPF

## Framdrivning

Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-7
Hastighet, transportväxel	km/h	0-13,8
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

## Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitud, bak, I/II	mm	0,66/0,37
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	75/60
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	75/60

## Styrning

Styrutslag	°	38
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

## Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

## Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	156
Vattentank, innehåll	L	700

## Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	107

## UTRUSTNING

Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Sättesmanöverenhet, vridbar | 1 körspak | Amplitud reglerbar: stor/liten | Vibration fram och bak, enkelt och dubbelt omkopplingsbar | Batterifrånskiljare | Vattennivåindikering | NÖDSTOPP | Säkerhetsbälte med bältesrulle

## EXTRAUTRUSTNING

Utförande med spårförskjutning | Kantpackare och kantskärare | | Hastighetsmätare | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Kallstartutrustning