

Tehnilised andmed

HC 130 P



Pinnaserullid Seeria HC
Teerull klotsvaltliga

H294

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Klassi parima võimsusega mootor ja võimas ECO-režiim
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Kõrge tihendusvõime
- > Intuiitiivne ja keeleneutraalne töö
- > Lihtne hooldus ja korrashoid
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED HC 130 P (H294)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	13370
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	13040
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	12390
Töökaal, max	kg	13480
Teljekoormus, ees/taga	kg	7555/5815
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	7610/5870
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	35,30
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		46,3/VPM3
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2907,5

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	5926
Kogukõrgus	mm	3061
Laadimiskõrgus, min	mm	2238
Teljevahe	mm	2992
Kogulaius	mm	2282
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	448
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	500/500
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	3883
Ülendinurk, ees/taga	°	45/27

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1707
Valtsi paksus, ees	mm	15
Valtsi liik, ees		Tihendusplaat
Tambitsate kõrgus	mm	112
Tambitsad, kogus		130

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 8 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2140
Rehvide arv, taga		2

Diiselmootor

Tootja		JOHN DEERE
Tüüp		JDPS 4045PTE
Silindrid, kogus		4
Võimsus SAE J1995, kW/HP/pööret minutis		101,0/135,4/2000
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Heitgaasiklass		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasiklass Brasiilia		MAR-I
Heitgaasi järeltöötus		-

Sõiduajam

Kiirus, töökaik	km/h	0-8,5
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-10,8
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	54/60

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/35
Amplituud, ees, I/II	mm	1,80/0,80
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	250/145

Rool

Roolinurk +/-	°	33
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	270
------------------	---	-----

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	108
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	105

VARUSTUS

Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Ühelt poolt ligipääsetav juhikabiin | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Istme pikisuunas reguleerimine | 1 juhtkang | ECO-režiim | Kallutatav mootorikate | Hüdrostaatiline rool | 3-punkti-pendelkäändliigend | Hädaseiskamine | Kaabitsad, reguleeritavad | tagurdussignaali | Aku lahklüliti

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Juhiiste, must kunstnahk, mugavusvarustus | Kütuse eelfilter | Protsessiandmete liides kolmandate pakkujate süsteemidele, asfaldiehitus | Spidomeeter | Vibratsiooniautomaatika | vilkur |