

Tekniske spesifikasjoner

# HC 130 P



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med stampefottrommel

H294

## HØYDEPUNKTER

- > Motor med best i klassen kraft og kraftig ECO-modus
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Høy komprimeringsytelse
- > Intuitiv og språknøytral drift
- > Enkel vedlikehold og service
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 130 P (H294)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	13370
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	13040
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	12390
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	13480
Aksellast, foran/bak	kg	7555/5815
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	7610/5870
Statisk linjelast, foran	kg/cm	35,30
Fransk klassifisering, verdi/klasse		46,3/VP3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2907,5
Mål maskin		
Totallengde	mm	5926
Totalhøyde	mm	3061
Høyde lasting, min.	mm	2238
Akselavstand	mm	2992
Totalbredde	mm	2282
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	448
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	500/500
Svingradius, indre	mm	3883
Helningsvinkel, foran/bak	°	45/27
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1707
Trommelstørrelse, foran	mm	15
Trommeltype, foran		Stampefot
Stampeføttens høyde	mm	112
Stampeføtter, antall		130
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 8 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2140
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Sylindere, antall		4
Effekt SAE J1995, kW / hk / o/min		101,0/135,4/2000
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Utslippstrinn		UN ECE R96 (Tier 3)
Utslippstrinn Brasil		MAR-I
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-8,5
Hastighet, transport	km/h	0-10,8
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	54/60

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/35
Amplitude, foran, I/II	mm	1,80/0,80
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	250/145
Styring		
Styrevinkel +/-	°	33
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	270
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	108
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	105

## UTSTYR

Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Førerplattform med innstigning på én side | Vibrasjonsisolert førerplattform | Lengdejustering | 1 kjørespak | ECO-modus | Panter som kan vippe | Hydrostatisk styring | 3-punkts svingledd | Nødstop | Justerbare avskrapere | Reservealarm | Batteriskillebryter

## SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Førersete svart kunstskinn, komfortutstyr | Drivstofforfilter | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, asfaltarbeid | Hastighetsmåler | Vibrasjonsautomatikk | Roterende lys |