

Techniniai duomenys

# HC 130



**Grunto volai Serija HC**  
Grunto volas su lygiuoju volu

**H294**

## **PARYŠKINTA INFORMACIJA**

- > Variklis su geriausia galia ir galingu ECO režimu
- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Aukštas suspaudimo veikimas
- > Intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Paprasta techninė priežiūra ir aptarnavimas
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas

## TECHNINIAI DUOMENYS HC 130 (H294)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	12970
Darbinis svoris su ROPS	kg	12640
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	11990
Maks. darbinis svoris	kg	15080
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	7155/5815
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	9210/5870
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	33,43
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		45,4/VM3
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	2907,5

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5989
Bendras aukštis su kabina	mm	3030
Bendras aukštis su apsauginiu stogu, plastikiniu	mm	3061
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2238
Bazė	mm	2992
Bendras plotis	mm	2282
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	448
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	500/500
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	3883
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	40,6/27

Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	25
Būgno tipas, priekyje		lygus

Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		AW 23.1-26 8 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2140
Padangų kiekis gale		2

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		JOHN DEERE
Rūšis		JDPS 4045PTE
Cilindrai, skaičius		4
Galia SAE J1995, kW / HP / rpm		101,0/135,4/2000
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas / EPA 3 pakopa
Išmetamųjų dujų pakopa		UN ECE R96 (Tier 3)
Išmetamųjų dujų pakopa Brazilijai		MAR-I
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-

Pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-8,5
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-10,4

Pavara		
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	52/58

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/35
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,95/0,85
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	250/145

Vairavimas		
Vairavimo kampas + / -	°	33
Svyravimo kampas + / -	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	270

Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	108
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	105

## ĮRANGA

Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš vienos pusės | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Išilginis sėdynės reguliavimas | 1 važiavimo svirtis | ECO režimas | Atverčiamas variklio gaubtas | Hidrostatinis vairo mechanizmas | 3 taškų lankstinė jungtis | Avarinis stabdymas | Nustatomas grandiklis | Atbulinės eigos garsinis signalas | Baterijos grandinės pertraukiklis

## SPEC. ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) | Juodos spalvos dirbtinės odos vairuotojo sėdynė, patogioji įranga | Degalų pirminio valymo filtras | Proceso duomenų sąsaja trečiųjų šalių sistemoms, asfalto klojimas | Greičio matuoklis | Automatinė vibracijos sistema | Švyturėlis; |