

Tehnilised andmed

# HC 110 P



**Pinnaserullid Seeria HC**  
Teerull klotsvaltsiga

**H294**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Klassi parima võimsusega mootor ja võimas ECO-režiim
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Kõrge tihendusvõime
- > Intuiitiivne ja keeleneutraalne töö
- > Lihtne hooldus ja korrashoid
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile

## TEHNILISED ANDMED HC 110 P (H294)

## Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	11980
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	11650
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	11005
Töökaal, max	kg	12080
Teljekoormus, ees/taga	kg	6760/5220
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	6810/5270
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	31,59
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		41,5/VPM3
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2610

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	5926
Kogukõrgus	mm	3061
Laadimiskõrgus, min	mm	2238
Teljevahe	mm	2992
Kogulaius	mm	2282
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	448
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	500/500
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	3883
Ülendinurk, ees/taga	°	45/27

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1707
Valtsi paksus, ees	mm	15
Valtsi liik, ees		Tihendusplaat
Tambitsate kõrgus	mm	112
Tambitsad, kogus		130

## Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 8 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2140
Rehvide arv, taga		2

## Diiselmootor

Tootja		JOHN DEERE
Tüüp		JDPS 4045PTE
Silindrid, kogus		4
Võimsus SAE J1995, kW/HP/pööret minutis		101,0/135,4/2000
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Heitgaasiklass		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasiklass Brasiilia		MAR-I
Heitgaasi järeltöötus		-

## Sõiduajam

Kiirus, töökäik	km/h	0-8,5
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-11,6
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	53/59

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/35
Amplituud, ees, I/II	mm	1,80/0,80
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	250/145

## Rool

Roolinurk +/-	°	33
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	270
------------------	---	-----

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	108
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	105

## VARUSTUS

Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Ühelt poolt ligipääsetav juhikabiin | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Istme pikisuunas reguleerimine | 1 juhtkang | ECO-režiim | Kallutatav mootorikate | Hüdrostaatiline rool | 3-punkti-pendelkäändliigend | Hädaseiskamine | Kaabitsad, reguleeritavad | tagurdussignaali | Aku lahklüliti

## ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Juhiiste, must kunstnahk, mugavusvarustus | Kütuse eelfilter | Protsessiandmete liides kolmandate pakkujate süsteemidele, asfaldiehitus | Spidomeeter | Vibratsiooniautomaatika | vilkur |