

Të dhënat teknike

HC 110



Rula Seria HC

Rul me shtresë me shtresë të sheshtë

H294

PIKAT KRYESORE

- > Motor i fuqishëm me modalitet ECO
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Performancë e lartë e kompaktimit
- > Mirëmbajtje dhe shërbim i thjeshtë
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit

TË DHËNAT TEKNIKE HC 110 (H294)

Peshat

| | | |
|---|-------|-----------|
| Pesha e punës me kabinën | kg | 11595 |
| Pesha e punës me ROPS | kg | 11265 |
| Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS | kg | 10620 |
| Pesha maks. e punës | kg | 13700 |
| Pesha në aks, përpara/mbrapa | kg | 6380/5215 |
| Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa | kg | 8430/5270 |
| Ngarkesa statike lineare, përpara | kg/cm | 29,81 |
| Klasifikimi franc., vlera/klasa | | 40,5/VM3 |
| Ngarkesa për gomë, mbrapa | kg | 2607,5 |

Dimensionet e makinës

| | | |
|---|----|---------|
| Gjatësia totale | mm | 5989 |
| Lartësia totale me kabinë | mm | 3030 |
| Lartësia totale me çati mbrojtëse, plastike | mm | 3061 |
| Ngarkim në lartësi, minim. | mm | 2238 |
| Distanca ndërmjet akseve | mm | 2992 |
| Gjerësia totale | mm | 2271 |
| Gjerësia maksimale e punës | mm | 2140 |
| Hapësira e lirë e bazamentit, në mes | mm | 448 |
| Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas | mm | 500/500 |
| Rrezja e kthimit, nga brenda | mm | 3883 |
| Këndi i skarpatës, përpara/mbrapa | ° | 40,6/27 |

Dimensionet e shtresave

| | | |
|---------------------------|----|-----------|
| Gjerësia e rulit, mbrapa | mm | 2140 |
| Diametri i rulit, para | mm | 1504 |
| Trashësia e rulit, para | mm | 25 |
| Lloji i shtresës, përpara | | e sheshtë |

Dimensionet e gomave

| | | |
|---------------------------|----|-----------------|
| Madhësia a gomave, mbrapa | | AW 23.1-26 8 PR |
| Gjerësia mbi goma, mbrapa | mm | 2140 |
| Numri i gomave, mbrapa | | 2 |

Motor me naftë

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| Prodhuesi | | JOHN DEERE |
| Tipi | | JDPS 4045PTE |
| Cilindrat, numri | | 4 |
| Rendimenti SAE J1995, kW/HP/rpm | | 101,0/135,4/2000 |
| Standardi i emetimit të tymrave | | EU faza IIIA / EPA niveli 3 |
| Niveli i tymit | | UN ECE R96 (niveli 3) |
| Niveli i tymit Brazil | | MAR-I |
| Trajtimi pas emetimit të tymrave | | - |

Transmision

| | | |
|-------------------------------|------|--------|
| Shpejtësia, proces pune | km/h | 0-8,5 |
| Shpejtësia, proces transporti | km/h | 0-11,1 |

Transmision

| | | |
|--------------------------------|---|-------|
| Aftësia ngjitëse me/pa dridhje | % | 52/58 |
|--------------------------------|---|-------|

Dridhje

| | | |
|-------------------------------------|----|-----------|
| Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II | Hz | 30/35 |
| Amplituda, përpara, I/II | mm | 1,95/0,85 |
| Forca centrifugale, përpara, I/II | kN | 250/145 |

Sistem drejtimi

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Këndi i drejtimit +/- | ° | 33 |
| Këndi i lëkundjes +/- | ° | 10 |
| Sistemi i drejtimit, lloji | | Sistem drejtimi me artikulum |

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

| | | |
|--------------------------------------|---|-----|
| Rezervuari i karburantit, përmbajtja | L | 270 |
|--------------------------------------|---|-----|

Niveli i zhurmës

| | | |
|--|-------|-----|
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar | db(A) | 108 |
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese | db(A) | 105 |

KONFIGURIMI

Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Ndenjëse e drejtuesit të mjetit me hyrje nga një anë | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Ndenjëse me zhvendosje | 1 dorezë udhëtimi | Modaliteti ECO | Kofano me anim | Sistem drejtimi hidrostatik | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Ndalimi i emergjencës | Fshirëset e rregullueshme | Alarm i ecjes mbrapsht | Çelës i fikjes së baterisë

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe klime (FOPS, niveli I) | Ndenjëse drejtuesi lëkurë sintetike e zezë, pajim komod | Parafiltri i karburantit | Ndërfaqe të dhënash përpunimi për sistemet e palëve të treta, Asfalti | Matësi i shpejtësisë | Panel automatik dridhesh | Dritë sinjalizuese rrotulluese |