

Tekniske data

HD 90 P VT



Tandemtromler Serie HD

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H296

HIGHLIGHTS

- > 3-punkt knækled til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening og justerbart førersæde
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads

P

TEKNISKE DATA HD 90 P VT (H296)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	9010
Driftsvægt med ROPS	kg	8790
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	7955
Driftsvægt maks.	kg	9670
Akseltryk, forrest/bagest	kg	4770/4240
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	28,39
Fran. klassificering, værdi/klasse		22,4/VX1
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	1060

Mål, maskine

Samlet længde	mm	4900
Samlet højde med kabine	mm	3010
Samlet højde med ROPS	mm	3099
Samlet højde med tag, plast	mm	3020
Højde læsning, minim.	mm	2606
Akselafstand	mm	3700
Samlet bredde med kabine	mm	1807
Maks. arbejdsbredde	mm	1820
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	800/800
Sporkredsradius, indvendig	mm	5876

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	1680
Tromlediameter, forrest	mm	1200
Tromletykkelse, forrest	mm	17
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		11.00-20
Bredde over dæk, bagest	mm	1620
Antal dæk, bagest		4

Dieselmotor

Producent		CUMMINS
Type		QSB3.9-C130-32
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		97/132/2500
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		97/130/2500
Emissionsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Emissionstrin EU		EU Stage IIIA
Emissionstrin USA		EPA Tier 3
Emissionstrin Brasilien		MAR-I
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 12,5
Styring, trinløs		HAMMTRONIC

Køredrev

Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40
----------------------------------	---	-------

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,62/0,34
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	75,5/59,6

Styring

Styrevinkel +/-	°	30
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg

Vandoverrissling, type		Tryk
------------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	173
Vandtank, indhold	L	760
Additvtank, indhold	L	22

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	

UDSTYR

12-V-stikdåse | 2 store udvendige bakspejle | Afstryger sammenklappelig | Trykvandoverrissling | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsreguleret vandoverrissling | Hastighedsvalg | Automatisk traktionskontrol og anti-skrid-regulering | Svingningsbeskyttet førerplads | Vandoverrisslingssystem med sprøjtelisten forrest og bagest | Sporforskydning, hydraulisk | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning | Additivoverrisslingssystem til dæk i bag

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Brændstofforfilter | Værktøjskit