

技术数据

HD 110 VV



双钢轮压路机 系列 HD
带两个振动钢轮的双钢轮压路机

H296

亮点

- > 3 点铰接机构确保机器均匀的重量分布和出色的自动回中性能。
- > 机手操作台符合人机工程学设计，且配备高度可调的旋转式驾驶座椅。
- > 在错轮情况下，也能够顺利施工，行驶，贴边进行压实。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。

技术数据 HD 110 VV (H296)

重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	10455
工作重量, 带 ROPS	kg	10235
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	9410
最大工作重量	kg	11100
轴载荷, 前/后	kg	5270/5185
静态线性载荷, 前部/后部	kg/cm	31,37/30,86
法国分级, 数值/等级		28,8/VT2

机械设备尺寸		
总长度	mm	4900
总高度, 含驾驶室	mm	2980
总高度, 含 ROPS	mm	3099
总高度, 含天篷, 塑料	mm	2990
装载高度, 最小	mm	2606
轴距	mm	3700
总宽度, 含驾驶室	mm	1807
最大作业宽度	mm	1850
离地间隙, 中间	mm	340
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	800/800
转向圆半径, 内侧	mm	6050

钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前/后	mm	1680/1680
钢轮直径, 前轮/后轮	mm	1200/1200
钢轮厚度, 前部/后部	mm	22/22
钢轮类型, 前部		光面/不分段
钢轮类型, 后部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	170

柴油发动机		
制造商		Cummins
型号		QSB3.9-C130-32
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		97/132/2500
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		97/130/2500
废气排放标准		UN ECE R96 (Tier 3)
废气排放等级, 欧盟		欧盟 Stage IIIA
废气排放等级, 美国		EPA Tier 3
废气排放等级, 中国		MEE III
废气排放等级, 巴西		MAR-I
废气再处理		-

牵引驱动机构		
速度, 无级	km/h	0 - 11,0
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	34/39

振动		
振动频率, 前部, I/II	Hz	42/50
振动频率, 后部, I/II	Hz	42/50
振幅, 前部, I/II	mm	0,86/0,49
振幅, 后部, I/II	mm	0,86/0,49
离心力, 前部, I/II	kN	120/99
离心力, 后部, I/II	kN	120/99

转向系统		
转向角 +/-	°	30
摆动角 +/-	°	10
转向系统, 类型		铰接式转向

洒水设备		
洒水系统, 类型		压力

水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	173
水箱, 容量	L	760

声级		
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	

装备		
12 V 插座 2 个大的车外后视镜 刮板可折叠 压力洒水 ECO 模式 驾驶室两侧都可登车 速度可调时洒水系统 速度预选 自动牵引力控制和防滑控制 可隔离振动的驾驶室 洒水系统, 带前后喷淋条 轮迹偏移, 液压力 水过滤系统 (3 重) 前后水箱, 可两侧加水 中央排水口 添加剂喷洒系统, 用于后轮胎		

特殊装备		
暖风和空调 左侧辅助驾驶杆 倒车警报 工作大灯 轮缘照明		