

Tekniske data

HD 110 P VV



Tandemtromler Serie HD
Tandemtromle med to vibrationstromler

H296

HIGHLIGHTS

- > 3-punkt knækled til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening og justerbart førersæde
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads

P

TEKNISKE DATA HD 110 P VV (H296)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	10455
Driftsvægt med ROPS	kg	10235
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	9410
Driftsvægt maks.	kg	11100
Akseltryk, forrest/bagest	kg	5270/5185
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	31,37/30,86
Fran. klassificering, værdi/klasse		28,8/VT2

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4900
Samlet højde med kabine	mm	2980
Samlet højde med ROPS	mm	3099
Samlet højde med tag, plast	mm	2990
Højde læsning, minim.	mm	2606
Akselafstand	mm	3700
Samlet bredde med kabine	mm	1807
Maks. arbejdsbredde	mm	1850
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	800/800
Sporkredsradius, indvendig	mm	5876

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1680/1680
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1200/1200
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	22/22
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170

Dieselmotor		
Producent		CUMMINS
Type		QSB3.9-C130-32
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		97/132/2500
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		97/130/2500
Emissionsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Emissionstrin EU		EU Stage IIIA
Emissionstrin USA		EPA Tier 3
Emissionstrin Brasilien		MAR-I
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,6
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	35/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50

Vibration		
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,86/0,49
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,86/0,49
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	120/99
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	120/99

Styring		
Styrevinkel +/-	°	30
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissling, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	173
Vandtank, indhold	L	760

Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	

UDSTYR

12-V-stikdåse | 2 store udvendige bakspejle | Afstryger sammenklappelig | Trykvandoverrissling | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsreguleret vandoverrissling | Hastighedsvalg | Automatisk traktionskontrol og anti-skrid-regulering | Svingningsbeskyttet førerplads | Vandoverrisslingssystem med sprøjtelisten forrest og bagest | Sporforskydning, hydraulisk | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandafledning | Additivoverrisslingssystem til dæk i bag

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | | Bakalarm | | Arbejdsprojektør | Brændstoffilter | Værktøjskit