

技術データ

HD 110 P VV



タンデムローラ シリーズ HD
2つのバイブレーションドラム付きタンデムローラー

H296

主な特長

- > 荷重の均等分散、重心安定性に優れた3節点スイベルジョイント。
- > 回転式シート操作ユニットと調節可能な運転席を備えた、人間工学に基づくドライバープラットフォーム
- > コンフォートスタートアップ、小回りがきいて縁石際も締固めやすくなる、トラックオフセット
- > 簡単で直感的、使用言語を問わずに操作が可能
- > 機械と現場の周辺をしっかりと見渡せる構造

P

技術データ HD 110 P VV (H296)

重量		
キャビン付き運転重量	kg	10455
ROPS付き運転重量	kg	10235
空車重量 (キャビンなし、ROPSなし)	kg	9410
最大運転重量	kg	11100
軸荷重、フロント/リア	kg	5270/5185
静的線形負荷、フロント/リア	kg/cm	31,37/30,86
フランス式分類、値/等級		28,8/VT2
機械寸法		
全長	mm	4900
キャビン付きの全高	mm	2980
ROPS付き全体幅	mm	3099
プラスチック製保護ルーフを含む全高	mm	2990
積み込み高さ、最小	mm	2606
軸間距離	mm	3700
キャビンを含む全幅	mm	1807
最大作業幅	mm	1850
ロードクリアランス、中央	mm	340
左右縁石クリアランス	mm	800/800
回転半径、内側	mm	5876
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント/リア	mm	1680/1680
ドラム直径、フロント/リア	mm	1200/1200
ドラム強度、フロント/リア	mm	22/22
ドラム種類、フロント		スムーズ/非分割型
ドラム種類、リア		スムーズ/非分割型
トラックオフセット、左/右	mm	170
ディーゼルエンジン		
製造元		CUMMINS
型式		QSB3.9-C130-32
シリンダー、数		4
出力 ISO 14396、kW/PS/rpm		97/132/2500
出力 SAE J1349、kW/HP/rpm		97/130/2500
排出ガス規制		UN ECE R96 (Tier 3)
排気ガスレベル EU		EU Stage IIIA
排気ガスレベル 米国		EPA Tier 3
排気ガスレベル ブラジル		MAR-I
排出ガス後処理装置		-
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0 - 11,6
制御、無段階		HAMMTRONIC
登坂能力 (バイブレーションあり/なし)	%	35/40
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	42/50
バイブレーション周波数、リア、I/II	Hz	42/50
振幅、フロント、I/II	mm	0,86/0,49
振幅、リア、I/II	mm	0,86/0,49
遠心力、フロント、I/II	kN	120/99
遠心力、リア、I/II	kN	120/99
ステアリング		
ステアリングアングル +/-	°	30
振り角 +/-	°	10
ステアリング、種類		屈折式ステアリング
散水装置		
散水装置、種類		圧力
タンク容量/容量		
燃料、容量	L	173
水タンク、容量	L	760

騒音レベル

音響出力 LwA - 保証値	db(A)	
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	

装備

12Vソケット | 2つの大きな外部バックミラー | 折りたたみ式スクレイパー | 高圧水散水装置 | ECOモード | 両側搭乗ステップ付きオペレータプラットフォーム | 速度調節式散水装置 | 速度プリセット | オートマチックトラクションコントロールおよびアンチスリップコントロール | 防振措置を施したオペレータプラットフォーム | 前後スプレーバー付きスプリンクラー装置 | 油圧式トラックオフセット | 水フィルタ装置 (3層) | 水タンク (前後両側で充填可能) | 中央水抜き弁 | リアタイヤ用添加剤散布システム

オプション

ヒーター & エアコン | バックブザー | 作業灯 | プラスチック製プレフィルタ | ツールキット