

Teknik bilgiler

# HD 110 P VV



**Tandem silindirler Seri HD**  
İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

H296

## ÖNE ÇIKANLAR

- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Dönebilen koltuklu kumanda birimi ve ayarlanabilir operatör koltuğu ile ergonomik operatör mahalli
- > Konforlu bir yanaşma ve uzaklaşma ve tretuvar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür

**P**

## TEKNİK BİLGİLER HD 110 P VV (H296)

## Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	10455
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	10235
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	9410
Çalışma ağırlığı maks.	kg	11100
Aks yükü, ön/arka	kg	5270/5185
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	31,37/30,86
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		28,8/VT2

## Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4900
Kabinli toplam yükseklik	mm	2980
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3099
Koruyucu tavanlı toplam yükseklik, plastik	mm	2990
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2606
Aks mesafesi	mm	3700
Kabinli toplam genişlik	mm	1807
Maksimum çalışma genişliği	mm	1850
Alt yükseklik, ortadan	mm	340
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	800/800
Dönüş yarıçapı, içten	mm	5876

## Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1680/1680
Tambur çapı, ön/arka	mm	1200/1200
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	22/22
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	170

## Dizel motor

Üretici		CUMMINS
Tip		QSB3.9-C130-32
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		97/132/2500
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		97/130/2500
Emisyon standardı		UN ECE R96 (Tier 3)
Egzoz emisyon kategorisi, AB		EU Stage IIIA
Egzoz emisyon kategorisi, ABD		EPA Tier 3
Egzoz emisyon kategorisi, Brezilya		MAR-I
Egzoz gazı arıtma		-

## Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,6
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	35/40

## Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	42/50
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	42/50
Genlik, ön, I/II	mm	0,86/0,49
Genlik, arka, I/II	mm	0,86/0,49

## Vibrasyon

Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	120/99
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	120/99

## Direksiyon

Direksiyon tahdidi +/-	°	30
Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

## Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	173
Su tankı, kapasite	L	760

## Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	

## DONANIM

12 V priz | 2 büyük dış dikiz aynası | Katlanır sıyrıcı | Basınçlı su serpintisi | EKO mod | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız ayarlı su serpintisi | Hız seçimi | Otomatik çekiş kontrolü ve kaymayı önleyici kumanda | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi | İzden sapma, hidrolik | Su filtresi (3 kademeli) | Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi | Arka lastikler için ek sulama sistemi

## ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | | Geri vites alarmı | | Çalışma farları | Yakıt ön filtresi | Takım çantası