

Techniniai duomenys

HD 118i VV



Tandeminiai volai Serija HD

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

H298

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku ir reguliuojama vairuotojo sėdyne
- > Vėžių sukeitimas, užtikrinant patogų privažiavimą ir išvažiavimą bei tankinimą prie bortelio kraštų
- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas

TECHNINIAI DUOMENYS HD 118i VV (H298)

Svoriai

| | | |
|---|-------|-------------|
| Darbinis svoris su kabina | kg | 10515 |
| Darbinis svoris su ROPS | kg | 10295 |
| Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS | kg | 9470 |
| Maks. darbinis svoris | kg | 11160 |
| Ašių apkrova, priekyje / gale | kg | 5300/5215 |
| Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale | kg/cm | 31,55/31,04 |
| Pranc. klasifikacija, vertė / klasė | | 28,8/VT2 |

Mašinos matmenys

| | | |
|--|----|---------|
| Bendras ilgis | mm | 4900 |
| Bendras aukštis su kabina | mm | 2980 |
| Bendras aukštis su ROPS | mm | 3099 |
| Bendras aukštis su apsauginiu stogu, plastikiniu | mm | 2990 |
| Pakrovimo aukštis, min. | mm | 2606 |
| Bazė | mm | 3700 |
| Bendras plotis su kabina | mm | 1807 |
| Maksimalus darbinis plotis | mm | 1850 |
| Prošvaisa, viduryje | mm | 340 |
| Prošvaisa, kairėje ir dešinėje | mm | 800/800 |
| Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis | mm | 6050 |

Būgnų matmenys

| | | |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Būgno plotis, priekyje / gale | mm | 1680/1680 |
| Būgno skersmuo, priekyje / gale | mm | 1200/1200 |
| Būgno storis, priekyje / gale | mm | 22/22 |
| Būgno tipas, priekyje | | lygus / nepadalytas |
| Būgno tipas, gale | | lygus / nepadalytas |
| Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje | mm | 170 |

Dyzelinis variklis

| | | |
|------------------------------------|--|--------------|
| Gamintojas | | CUMMINS |
| Rūšis | | B3.9CS4 130C |
| Cilindrai, skaičius | | 4 |
| Galia ISO 14396, kW / AG / rpm | | 96/131/2500 |
| Galia SAE J1349, kW / HP / rpm | | 96/129/2500 |
| Išmetamųjų dujų standartas | | MEE IV |
| Išmetamųjų dujų pakopa Kinijai | | MEE IV |
| Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema | | DOC-DPF |

Pavara

| | | |
|--|------|------------|
| Tolygus greitis | km/h | 0 - 11,0 |
| Reguliavimas, be pakopų | | HAMMTRONIC |
| Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos | % | 34/39 |

Vibracija

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------|
| Vibracijos dažnis, priekyje, I/II | Hz | 42/50 |
| Vibracijos dažnis, gale, I/II | Hz | 42/50 |
| Amplitudė, priekyje, I/II | mm | 0,86/0,49 |

Vibracija

| | | |
|---------------------------------|----|-----------|
| Amplitudė, gale, I/II | mm | 0,86/0,49 |
| Išcentrinė jėga, priekyje, I/II | kN | 120/99 |
| Išcentrinė jėga, gale, I/II | kN | 120/99 |

Vairavimas

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|
| Vairavimo kampas + / - | ° | 30 |
| Svyravimo kampas + / - | ° | 10 |
| Vairavimo mechanizmas, tipas | | Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas |

Apipurškimo sistema

| | | |
|-------------------------------------|--|--------|
| Apipurškimo vandeniu sistema, tipas | | Slėgis |
|-------------------------------------|--|--------|

Bako talpa / pripildymo kiekis

| | | |
|-------------------------|---|-----|
| Degalų bakas, talpa | L | 173 |
| Vandens talpykla, talpa | L | 760 |

Garso lygis

| | | |
|--|-------|--|
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas | db(A) | |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai | db(A) | |

ĮRANGA

12 V kištukinis lizdas | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | Uždaramasis grandiklis | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | ECO režimas | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Reguluojamo greičio vandens purškimo sistema | Greičio reguliatorius | Automatinė traukos kontrolė ir praslydimo reguliatorius | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vandens purškimo vamzdis su purškimo juostomis priekyje ir gale | Vėžės keitimo įtaisas, hidraulinis | Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens talpykla priekyje ir gale, pildoma iš abiejų pusių | Centrinis vandens išleidimo čiaupas | Galinių padangų apipurškimo priedais sistema

SPEC. ĮRANGA

Šildymas ir kondicionierius | Vairo kolonėlė su patogiu įlipimu ir pakreipiamu prietaisų skydeliu | Proceso duomenų sąsaja trečiųjų šalių sistemoms, asfalto klojimas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | | | GPS sistema, skirta stovėjimo vietai nustatyti | Darbinis žibintas | Būgno briaunų apšvietimas