

Technické údaje

HD 118i VT



Tandemové válce Série HD

Tandemový válec s vibračním běhounem a sadou kol

H298

VÝZNAČNÉ RYSY

- > 3bodový výkyvný kloub pro rovnoměrné rozložení hmotnosti a prvotřídní směrovou stabilitu
- > Ergonomická platforma řidiče s otočnou ovládací jednotkou sedadla a nastavitelným sedadlem řidiče
- > Přesazení stopy pro komfortní příjezd a odjezd a zhutňování na okraji u obrubníku
- > Hammtronic pro vysoký komfort, bezpečnost a snížení emisí
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 118i VT (H298)

Hmotnosti		
Provozní hmotnost s kabinou	kg	10010
Provozní hmotnost s ROPS	kg	9790
Prázdná hmotnost bez kabiny, bez ROPS	kg	8955
Provozní hmotnost max.	kg	10670
Zatížení na nápravu vpředu/vzadu	kg	5300/4710
Statické liniové zatížení, vpředu	kg/cm	31,6
Franc.klasifikace, hodnota/třída		28,5/VX2
Zatížení kola na pneumatiku, vzadu	kg	1177,5
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	4900
Celková výška s kabinou	mm	3010
Celková výška s ROPS	mm	3099
Celková výška s ochrannou střešou, plast	mm	3020
Výška nakládání, minim.	mm	2226
Rozvor	mm	3700
Celková šířka s kabinou	mm	1807
Maximální pracovní šířka	mm	1820
Světlost podvozku, střed	mm	340
Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	800/800
Poloměr otáčení vnitřní	mm	6050
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu	mm	1680
Průměr běhounu, vpředu	mm	1200
Síla běhounu, vpředu	mm	22
Druh běhounu, vpředu		hladké/nedělené
Přesazení stopy, vlevo/vpravo	mm	170
Rozměry pneumatik		
Velikost pneumatiky, vzadu		11.00-20
Šířka nad pneumatikami, vzadu	mm	1620
Počet pneumatik, vzadu		4
Vznětový motor		
Výrobce		CUMMINS
Typ		B3.9CS4 130C
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min		96/131/2500
Výkon SAE J1349, kW / HP / ot/min		96/129/2500
Norma výfukových emisí		MEE IV
Stupeň výfukových plynů, Čína		MEE IV
Dodatečná úprava spalín		DOC-DPF
Jízdní pohon		
Rychlost, plynulá	km/h	0 - 11,0
Regulace, plynulá		HAMMTRONIC
stoupavost, s vibrací / bez vibrace	%	32/42

Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	42/50
Amplituda, vpředu, I/II	mm	0,86/0,49
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	120/99
Řízení		
Úhel řízení +/-	°	30
Úhel naklopení +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení
Skrápěcí zařízení		
Skrápění vodou, druh		Tlak
Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	173
Vodní nádrž, obsah	L	760
Nádrž na aditivum, obsah	L	22
Úroveň hluku		
Akustický výkon L(WA), garantovaný	db(A)	
Akustický výkon L(WA), měřeno reprezentativně	db(A)	

VYBAVENÍ

Zásuvka 12V | 2 velká venkovní zpětná zrcátka | Sklopný stěrač | Skrápění tlakovou vodou | Režim ECO | Stanoviště řidiče s oboustranným nástupem | Skrápění vodou regulované rychlostí | Předvolba rychlosti | Automatická kontrola trakce a regulace prokluzu | Stanoviště řidiče izolované od vibrací | Systém skrápění vodou s postřikovacími lištami vpředu a vzadu | Přesazení stopy, hydraulicky | Filtrace vody (3násobná) | Nádrž na vodu vpředu a vzadu, oboustranně plnitelná | Centrální výpusť vody | Systém skrápění aditivem pro zadní pneumatiky

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Topení a klimatizační zařízení | Sloupek řízení s komfortním výstupem a sklopnou přístrojovou deskou | Procesní datové rozhraní pro systémy jiných dodavatelů, asfaltová stavba | zařízení na přítlak a řezání hran | | Systém GPS pro určení místa | Pracovní světlomety | Osvětlení okrajů běhounu