

Technische gegevens

HD 118i VT



Tandemwalsen Serie HD
Tandemwals met vibratierol en wielset

H298

HIGHLIGHTS

- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Ergonomisch bestuurdersplatform met draaibare bedieningseenheid stoel en instelbare bestuurdersstoel
- > Spoorcompensatie voor comfortabel aan- en afrijden en verdichten langs stopranden
- > Hammtronic voor meer comfort, veiligheid en minder uitstoot
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening

TECHNISCHE GEGEVENS HD 118i VT (H298)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	10010
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	9790
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	8955
Bedrijfsgewicht max.	kg	10670
Asbelasting, voor / achter	kg	5300/4710
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	31,6
Franse classificatie, waarde/klasse		28,5/VX2
Wielbelasting per band, achter	kg	1177,5

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	4900
Totale hoogte met cabine	mm	3010
Totale hoogte met ROPS	mm	3099
Totale hoogte met veiligheidsdak, kunststof	mm	3020
Hoogte verlading, min.	mm	2226
Asafstand	mm	3700
Totale breedte met cabine	mm	1807
Maximale werkbreedte	mm	1820
Bodemspeling, midden	mm	340
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	800/800
Bochtstraal, binnen	mm	6050

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	1680
Roldiameter, voor	mm	1200
Roldikte, voor	mm	22
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	170

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		11.00-20
Breedte over band, achter	mm	1620
Aantal banden, achter		4

Dieselmotor

Fabrikant		CUMMINS
Type		B3.9CS4 130C
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		96/131/2500
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		96/129/2500
Uitlaatgasnorm		MEE IV
Uitlaatgasnorm China		MEE IV
Afvoergasnabehandeling		DOC-DPF

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
klimvermogen met/zonder vibratie	%	32/42

Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	42/50
----------------------------	----	-------

Vibratie

Amplitude, voor, I/II	mm	0,86/0,49
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	120/99

Stuurinrichting

Stuurhoek +/-	°	30
Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	173
Waterreservoir, inhoud	L	760
Additietank, inhoud	L	22

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	

UITRUSTING

12 V-stopcontact | 2 grote achteruitkijkspiegels | Afstrijker opvouwbaar | Drukwatersproeisysteem | ECO-modus | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Snelheidsgeregeld watersproeisysteem | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Automatische tractiecontrole en antislipregeling | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Watersproeisysteem met sproeibalken vooraan en achteraan | Spoorcompensatie, hydraulisch | Waterfiltering (3-voudig) | Waterreservoir vooraan en achteraan, langs beide zijden vulbaar | Centrale wateraftapkraan | Additiefsproeisysteem voor achterbanden

SPECIALE UITVOERING

Verwarming en airconditioning | Stuurkolom met comfortabele uitstap en kantelbaar dashboard | Procesgegevensinterface voor systemen van derden, asfaltering | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | | | GPS-systeem voor locatiebepaling | Werkschijnwerper | Rolrandverlichting