

Технічні параметри

HD 118i VT



Тандемні котки Серія HD

Тандемний коток з вібраційним вальцем і комплектом коліс

H298

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.
- > Ергономічна платформа оператора з пристроєм керування поворотним механізмом сидіння і регульованим сидінням водія
- > Система зміщення колії для комфортного під'їзду і від'їзду, а також ущільнення вздовж бордюрів
- > Hammtronic для високого комфорту, безпеки та зниження викидів
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD 118i VT (H298)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	10010
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	9790
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	8955
Макс. робоча маса	kg	10670
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	5300/4710
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	31,6
Франц. класифікація, значення/клас		28,5/VX2
Навантаження на шину ззаду	kg	1177,5

Розміри машини		
Загальна довжина	mm	4900
Загальна висота з кабіною	mm	3010
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	3099
Загальна висота із захисним пластиковим навісом	mm	3020
Висота завантаження, мін.	mm	2226
Відстань між осями	mm	3700
Загальна ширина з кабіною	mm	1807
Максимальна робоча ширина	mm	1820
Дорожній просвіт, по центру	mm	340
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	800/800
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	6050

Розміри вальця		
Ширина вальця спереду	mm	1680
Діаметр вальця спереду	mm	1200
Товщина обичайки вальця спереду	mm	22
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	170

Розміри шин		
Розміри шин ззаду		11.00-20
Ширина над шинами ззаду	mm	1620
Кількість шин ззаду		4

Дизельний двигун		
Виробник		CUMMINS
Тип		B3.9CS4 130C
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		96/131/2500
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		96/129/2500
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		MEE IV

Дизельний двигун		
Норма токсичності ВГ Китай		MEE IV
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC-DPF

Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0 - 11,0
Плавне регулювання		HAMMTRONIC
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	32/42

Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	42/50
амплітуда спереду, I/II	mm	0,86/0,49
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	120/99

Рульове управління		
Кут повороту +/-	°	30
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами

Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск

Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	173
Водяний бак, об'єм	L	760
Бак для присадок, об'єм	L	22

Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетка на 12 В | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | Шкребок складний | Напірна система зрошування | Режим ECO | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Система зрошування з регулюванням швидкості | Попереднє налаштування швидкості | Автоматична антибуксувальна система і система контролю тяги | Віброізолювана платформа оператора | Система зрошування з розпилювальними штангами спереду і ззаду | Система зміщення колій, гідравлічна | Фільтрація води (3-ступенева) | Водяний бак спереду і ззаду, із заливними патрубками з двох сторін | Центральний зливний отвір | Система впорскування присадки для задніх шин

ОПЦІЯ

Система опалення та кондиціонування повітря | Кермова колонка з функц. комфортного виходу і панеллю приладів з можливістю регулювання кута нахилу | Інтерфейс передавання технологічних даних для систем сторонніх виробників, укладання асфальту | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | | | GPS-система для визначення місця розташування | Фари робочого освітлення | Освітлення країв вальця