

Tehnilised andmed

# HC 110 C P



**Pinnaserullid Seeria HC**  
Teerull klotsvaltsiga

**H311**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

**P**

**TEHNILISED ANDMED HC 110 C P (H311)**

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	12215
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	11865
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	11170
Töökaal, max	kg	14100
Teljekoormus, ees/taga	kg	6945/5270
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	8580/5520
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	32,45
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		42,47/VPM3
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2635

Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	6117
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3054
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Kogukõrgus koos plastist kaitsekatusega	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3054
Teljevahe	mm	3266
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	461
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	477/477
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4131
Ülendinurk, ees/taga	°	33,7/23,7

Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1707
Valtsi paksus, ees	mm	15
Valtsi liik, ees		Tihendusplaat
Tambitsate kõrgus	mm	112
Tambitsad, kogus		130

Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		TR 23.1/18-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2154
Rehvide arv, taga		2

Diiselmootor		
Tootja		JOHN DEERE
Tüüp		JDPS 4045PTE
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		112/152,3/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		112/150,0/2200
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Heitgaasiklass		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi järeltöötlus		-

Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,6

Sõiduajam		
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	59/66

Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/33
Amplituud, ees, I/II	mm	1,80/0,80
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	250/130

Rool		
Roolinurk +/-	°	35
Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine

Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	280

Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

**VARUSTUS**

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurilaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika

**ERIVARUSTUS**

ROPS-kabiin küttega (FOPS, I aste) | Tahhograaf | Protsessandmete liides kolmandate pakujate süsteemidele, mullatööd | JDLink ettevalmistus | John Deere Operations Center | töötuled | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott