

Tekniset tiedot

HC 110 C P



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC
Yksivalssinen tiivistin junttajakavalssilla

H311

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

P

TEKNISET TIEDOT HC 110 C P (H311)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	12215
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	11865
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	11170
Työpaino, maks.	kg	14100
Akselikuorma, edessä/takana	kg	6945/5270
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	8580/5520
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	32,45
Ransk. luokitus, arvo/luokka		42,47/VPM3
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2635
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6117
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus suojakatoksella, muovia	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3054
Akseliväli	mm	3266
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
Raideympyrän säde, sisä	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	33,7/23,7
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1707
Valssin vahvuus, edessä	mm	15
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	112
Junttajalat, lukumäärä		130
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		TR 23.1/18-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2154
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		112/152,3/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		112/150,0/2200
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsitteily		-

Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,6
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	59/66
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/33
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,80/0,80
Keskikipavoima, edessä, I/II	kN	250/130
Ohjaus		
Ohjaukulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	280
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmityksellä (FOPS, St. I) | Ajopiirturi | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, maanrakennus | Valmius JDLINK:lle | John Deere Operations Center | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella