

Tehniskie dati

HC 130 C VIO



Ceļa veltni Sērija HC

Ceļa veltnis ar VIO valci

H313

BŪTISKIE FAKTI

- > Augsta saspiestības veiktspēja
- > Blietēšanas sistēma VIO – vibrācija vai oscilācija
- > Hammtronic nodrošina augstu komfortu, drošību un samazinātu izmešu daudzumu
- > Pielāgotas konfigurācijas iespējas un plašs iespēju klāsts
- > Digital ready

TEHNISKIE DATI HC 130 C VIO (H313)

Svars

Darba masa ar kabīni	kg	12405
Darba masa ar ROPS	kg	12055
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	11360
Maks. darba masa	kg	16840
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	7040/5365
Ass slodze pie darba svara maks., priekšā/aizmugurē	kg	9300/9070
Statiskā lineārā slodze, priekšā	kg/cm	32,90
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		
Riteņa slodze katrā riepā, aizmugurē	kg	2682,5

Mašīnas izmēri

Kopējais garums	mm	6117
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3054
Kopējais augstums ar ROPS	mm	3054
Iekraušanas augstums, minim.	mm	3054
Asu atstatums	mm	3266
Kopējais platums ar kabīni	mm	2474
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidū	mm	461
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	477/477
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	4131
Pārkares leņķis, priekšā/aizmugurē	°	34,2/23,7

Valču izmēri

Priekšpusē valča platums	mm	2140
Valča diametrs, priekšā	mm	1504
Valča biezums, priekšā	mm	20
Valča veids, priekšā		gluds

Riepu izmēri

Riepu lielums, aizmugurē		AW 23.1-26 12 PR
Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē	mm	2122
Riepu skaits, aizmugurē		2

Dīzeļdzinējs

Ražotājs		JOHN DEERE
Tips		JDPS 4045PTE
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		112/152,3/2200
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		112/150,0/2200
Atgāzu standarts		ES IIIA fāze / EPA 3. līmenis
Atgāzu kategorija		UN ECE R96 (Tier 3)
Atgāzu pēcapstrāde		-

Braušanas piedziņa

Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 11,7
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	57/63

Vibrācija

Vibrācijas frekvence	Hz	33
Amplitūda, vibrācija	mm	1,95
Centrbēdzes spēks, vibrācija	kN	280

Oscilācija

Oscilācijas spēks	kN	295,7
Oscilācijas frekvence	Hz	34
Tangenciālā amplitūda, oscilācija	mm	1,61

Stūrēšana

Pagrieziena leņķis +/-	°	35
Svārstību leņķis +/-	°	max. 12
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta

Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums

Degvielas tvertne, tilpums	L	280
----------------------------	---	-----

Skaņas līmenis

Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	108
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	106

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (2 vienības) | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar displeja rādījumiem, kontrollampinām un funkciju taustiņiem | Eksploatacijas koncepcija Easy Drive | ECO režīms | Ātruma iepriekšēja izvēle | Šļūtenes aizsargs mašīnas priekšējā daļā | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Automātiskā vibrācijas sistēma

IZVĒLES APRĪKOJUMS

ROPS kabīne ar apsildi (FOPS, I pakāpe) | Tahogrāfs | Smart Compact Basic | Apstrādes datu pieslēgvietas trešās puses sistēmai, grunts darbi | Blietēšanas pēda | Pievienojamais plātņu blietētājs | Smart Compaction Meter (SCM) | John Deere Operations Center | Darba lukturi | Dzinēja pārsegs ar elektrisko ērtās atvēršanas funkciju