

Tekniska data

HC 130 C VIO



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med VIO-vals

H313

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Packningssystem VIO - vibration eller oscillering
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 130 C VIO (H313)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	12405
Tjänstevikt med ROPS	kg	12055
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	11360
Tjänstevikt max.	kg	16840
Axellast, fram/bak	kg	7040/5365
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	9300/9070
Statisk linjelast, fram	kg/cm	32,90
Från klassificering värde/klass		
Hjullast per däck, bak	kg	2682,5
Mått maskin		
Total längd	mm	6117
Total höjd med hytt	mm	3054
Total höjd med	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3054
Axelavstånd	mm	3266
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	461
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	477/477
Spårkretsradie, inre	mm	4131
Frigångsvinkel, fram/bak	°	34,2/23,7
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	20
Valstyp, fram		Slät
Mått däck		
Däckdimension, bak		AW 23.1-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2122
Antal däck, bak		2
Dieselmotor		
Tillverkare		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PTE
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		112/152,3/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		112/150,0/2200
Avgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Utsläppsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,7
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	57/63
Vibration		
vibrationsfrekvens	Hz	33
Amplitud, vibra	mm	1,95

Vibration		
Centrifugalkraft, vibra	kN	280
oscillation		
Oscilleringskraft	kN	295,7
Oscillationsfrekvens	Hz	34
Tangentuell amplitud, osci	mm	1,61
Styrning		
Styrutslag	°	35
Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjestyning
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	280
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	108
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	106

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme (FOPS, steg I) | Färdskrivare | Smart Compact Basic | Processdatagränssnitt för system från tredje part, markarbete | Padfotsskal | Buren plattkompaktor | Smart Compaction Meter (SCM) | John Deere Operations Center | Arbetsstrålkastare | Motorhuv med elektrisk komfortöppning