

## Technische Daten

# HP 240



**Gummiradwalzen Serie HP**  
Gummiradwalze

**H283**

### HIGHLIGHTS

- > Hohe Verdichtungs- und Oberflächenqualität durch gleichmäßige Gewichtsverteilung und Reifenüberlappung der vorderen und hinteren Radpaare
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Hervorragende Sicht auf Reifen, Maschine und Baustelle
- > Intelligentes Ballastierungskonzept zur flexiblen Anpassung des Maschinengewichtes an die Anwendung
- > Sitz-Bedieneinheit verschieb- und drehbar

## TECHNISCHE DATEN HP 240 (H283)

## Gewichte

Betriebsgewicht mit Kabine	kg	8505
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	8320
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	7285
Betriebsgewicht, maximal	kg	24000
Ballastierung flexibel, minimal/maximal	kg	8505/17170
Radlast pro Reifen, minimal, vorn/hinten	kg	999/1128
Radlast pro Reifen, maximal, vorn/hinten	kg	2159/1968

## Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	4970
Gesamthöhe mit Kabine	mm	3000
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2986
Höhe Verladung, Minimum	mm	2320
Achsabstand	mm	3900
Gesamtbreite mit Kabine	mm	2166
Maximale Arbeitsbreite	mm	2084
Bodenfreiheit, Mitte	mm	300
Spurkreisradius, innen	mm	6200

## Abmessungen Bereifung

Reifengröße, vorn/hinten		11.00-R20/11.00-R20
Breite über Reifen, vorn/hinten	mm	1830/1830
Reifenanzahl, vorn/hinten		4/4

## Dieselmotor

Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		89,0/121,0/2000
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		89,0/119,3/2000
Abgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Abgasnachbehandlung		-

## Fahrantrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0-19,0
Regelung, stufenlos		HAMMTRONIC
Steigfähigkeit, mit/ohne Ballast	%	25/35

## Lenkung

Lenkwinkel +/-	°	30
Pendelwinkel +/-	°	2
Lenkung, Art		2-Punktlenkung

## Berieselungsanlage

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

## Tankinhalt/Füllmenge

Kraftstofftank, Inhalt	L	235
Wassertank, Inhalt	L	650
Additivtank, Inhalt	L	28

## Schallpegel

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	103
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	102

## AUSSTATTUNG

12 V Steckdosen (2-fach) | 2 große Außenrückspiegel | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrett neigbar | ECO-Mode | Geschwindigkeitsgeregelte Wasserberieselung | Niveauegleich der Radpaare vorn | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Wartungsplattform | Wasserberieselungssystem mit Sprühleisten, vorn und hinten | Wasserfilterung (3-fach) | Wassertank, vorn | Zentraler Wasserablass

## SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Bürsten, klappbar | Heizung und Klimaanlage | HCQ-Navigator | Kantenandrück- und Schneidgerät | Motor-Stopp-Automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Rückfahralarm | Telematiksystem | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Lunchboxhalterung | Sitzlängsverschiebung | Coming Home Funktion | Batterietrennschalter | Lampenschutzgitter | Bordwerkzeug