

Dati tecnici

HD 090V



Rulli tandem Serie HD

Rullo tandem con tamburo oscillante e vibrante

H181

PEZZI FORTI

- > Sfalsamento tamburi per accostarsi / allontanarsi e compattare a filo bordo/muro in modo confortevole.
- > Compattazione con oscillazione
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Piattaforma di guida ergonomica con sedile girevole con strumentazione integrata; sedile di guida regolabile
- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere

DATI TECNICI HD O90V (H181)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	9180
Peso esercizio con ROPS	kg	8915
Peso di esercizio max.	kg	11830
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	27,3/27,4
Classificazione franc., valore/classe		22,2/VT1

Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	4600
Altezza complessiva con cabina	mm	3040
Altezza caricamento, minim.	mm	2360
Interasse	mm	3400
Larghezza complessiva con cabina	mm	1810
Larghezza di lavoro massima	mm	1780
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	790/790
Raggio di curvatura, interno	mm	4500

Dimensioni tamburi		
Larghezza dei cerchioni, anteriore/posteriore	mm	1680/1680
Diametro del tamburo, anteriore/posteriore	mm	1200/1200
Spessore dei tamburi, anteriori/posteriori	mm	17/20
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	100

Motore diesel		
Produttore		DEUTZ
Variante di vendita		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		100,0/136,0/2300
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		100,0/134,0/2300
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Trasmissione		
Velocità, marcia di lavoro	km/h	0-7,4
Velocità, marcia di trasporto	km/h	0-14,8
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40

Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	42/50
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,66/0,37
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	75/60

Oscillazione		
Forza di oscillazione, posteriore, I/II	kN	92/128
Frequenza oscillazioni, posteriore, I/II	Hz	33/39

Oscillazione		
Ampiezza, oscillazione, posteriore, I/II	mm	1,25/1,25

Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato

Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione

Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	185
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	700

Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	108
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	107

DOTAZIONE

2 leve di comando | Ampiezza attivabile inseribile: elevata/bassa | Maniglie di salita sx/dx | Pacchetto illuminazione per la circolazione su strade pubbliche | posto conducente con accesso da due lati | Sedile di guida girevole | Sedile di guida girevole con braccioli e cintura di sicurezza | Vibrazione anteriore e posteriore, inseribile singolarmente e su entrambe le parti

OPZIONE

Impianto di condizionamento | Cronotachigrafo | Estintore | Tettuccio di protezione | Kit tagliagunti/filomuro | Regolazione di frequenza | Compattometro HCQ | Misuratore di velocità | Allarme retromarcia | Sistema telematico | Sistema di vibrazione automatico | Fari di lavoro | Lampeggiante | Dispositivo di arresto | Utensile di bordo