

Dati tecnici

HD 90K



Rulli tandem Serie HD

Rullo tandem con tamburo vibrante e set ruote

H181

PEZZI FORTI

- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere
- > Sfalsamento tamburi per accostarsi / allontanarsi e compattare a filo bordo/muro in modo confortevole.
- > Piattaforma di guida ergonomica con sedile girevole con strumentazione integrata; sedile di guida regolabile
- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per una distribuzione uniforme del peso e eccellente stabilità direzionale
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro

DATI TECNICI HD 90K (H181)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	8585
Peso esercizio con ROPS	kg	8320
Peso di esercizio max.	kg	11240
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	27,5
Classificazione franc., valore/classe		22,3.9,9/VX1.PLO

Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	4600
Altezza complessiva con cabina	mm	3050
Altezza caricamento, minim.	mm	2360
Interasse	mm	3400
Larghezza complessiva con cabina	mm	1810
Larghezza di lavoro massima	mm	1750
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	790/790
Raggio di curvatura, interno	mm	4500

Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	1680
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1200
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	17
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	100

Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		11.00-20
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	1620
Numero pneumatici, posteriori		4

Motore diesel		
Produttore		DEUTZ
Variante di vendita		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		100,0/136,0/2300
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		100,0/134,0/2300
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Trasmissione		
Velocità, marcia di lavoro	km/h	0-7,4
Velocità, marcia di trasporto	km/h	0-14,8
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40

Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	42/50
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,66/0,37

Vibrazione		
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	75/60

Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato

Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione

Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	185
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	700
Serbatoio additivi, contenuto	L	22

Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	108
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	107

DOTAZIONE

2 leve di comando | Ampiezza attivabile inseribile: elevata/bassa | Maniglie di salita sx/dx | Pacchetto illuminazione per la circolazione su strade pubbliche | posto conducente con accesso da due lati | Sedile di guida girevole | Sedile di guida girevole con braccioli e cintura di sicurezza | Vibrazione anteriore e posteriore, inseribile singolarmente e su entrambe le parti

OPZIONE

Impianto di condizionamento | Cronotachigrafo | Estintore | Tettuccio di protezione | Kit tagliagiunti/filomuro | Regolazione di frequenza | Compattometro HCQ | Misuratore di velocità | Allarme retromarcia | Sistema telematico | Sistema di vibrazione automatico | Fari di lavoro | Lampeggiante | Dispositivo di arresto | Utensile di bordo