

Tekniske data

HD+ 90 VO



Tandemtromler Serie HD+

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H258

HIGHLIGHTS

- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Kompression med oscillation
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten

TEKNISKE DATA HD+ 90 VO (H258)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	9680
Driftsvægt med ROPS	kg	9520
Driftsvægt maks.	kg	10380
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	28,5/29,1
Fran. klassificering, værdi/klasse		22,4/VT1

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4600
Samlet højde med kabine	mm	3050
Højde læsning, minim.	mm	2185
Akselafstand	mm	3400
Samlet bredde med kabine	mm	1800
Maks. arbejdsbredde	mm	1850
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	790/790
Sporkredsradius, indvendig	mm	5250

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1680/1680
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1200/1200
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/20
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170

Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		100,0/136,0/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		100,0/134,0/2300
Emissionsstandard		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	35/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,62/0,34
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	75/60

Oscillation		
Oscillationskraft, bagest	kN	128
Oscillationsfrekvens, bagest	Hz	39
Tangentialamplitude, bagest	mm	1,25

Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	150
Vandtank, indhold	L	760

Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	108
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

2 vandpumper | Afstryger sammenklappelig | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele | HAMMTRONIC – elektronisk maskinkontrol | Sædebetjening, kan forskydes og drejes til siden | Sporforskydning | Komprimeringsparametre kan indstilles ift. aksel | Vandoverrisslingsystem med sprøjtelister forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandafledning

SPECIALUDSTYR

Klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Sikkerhedsseleovervågning | Ekstra-joystick venstre | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Udførelse med ekstra brændstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sporforskydningsvisning | Kamerateam | Telematiksystem | Rotorblink